	Software:	Cone_TAP v 3.02				
	Client:	Dave Nesbitt				
	Date:	6-Oct-08				
	Test Id:	06O801-30				
	Project:	Doyle Drive				
	Site:	San Fran				
	Location:	04-SF-101				
	Cone Id:	2583.104xx				
	GWT (ft):					
	Soil Density (pcf):					
	Surface Elev:	0				
	Northing:	0				
	Easting:	0				
Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
0	0	0	0	0	0	0
0.20012	0	110	110	0	-0.02	-3.88
0.25773	0	121.9	121.9	0	0.03	-4.59
0.32097	0.63	135.2	135.2	0.46	0.02	-1.78
0.39417	0.74	148.4	148.4	0.5	0.08	-3.4
0.46911	0.67	163.6	163.6	0.41	0.01	-1.79
0.54058	0.6	168.1	168.1	0.36	-0.01	-1.92
0.60642	0.7	163.5	163.5	0.43	0	-3.28
0.67183	0.83	152.5	152.5	0.55	-0.01	-3.45
0.73724	0.95	140.8	140.8	0.67	-0.01	-2.17
0.80394	1.07	124.8	124.8	0.85	-0.01	-3.9
0.83729	1.12	111.6	111.6	1	0	-2.62
0.89187	1.19	106.8	106.8	1.12	0	-2.76
0.94905	1.15	97.3	97.3	1.18	0	-2.76
1.00622	1.17	86.9	86.9	1.35	0.02	-2.22
1.066	1.17	74.1	74.1	1.58	0	-2.88
1.14657	1.09	68.2	68.2	1.6	0.01	-2.33
1.2345	1.04	67.8	67.8	1.54	0.13	-3.17
1.30337	1.05	71.2	71.2	1.48	0.12	-2.97
1.38481	1.08	80.5	80.6	1.34	0.04	-2.14
1.46884	1.05	86.9	87	1.21	0.06	-1.71
1.54507	1	94.4	94.4	1.05	0.01	-2.74
1.61524	0.94	92.7	92.7	1.01	0.09	-2.82
1.67979	0.93	87.9	87.9	1.06	0.06	-2.53
1.74476	0.89	85.2	85.2	1.04	0.03	-2.68
1.81277	0.86	81.6	81.6	1.05	0	-2.81
1.88554	0.81	78.7	78.7	1.03	-0.01	-2.78
1.96004	0.77	77.4	77.3	0.99	-0.01	-2.57
2.03498	0.78	79	79	0.99	0.02	-2.56
2.10905	0.79	72.1	72.1	1.1	0.08	-2.46
2.18485	0.79	46.9	46.9	1.69	0	-2.56

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
2.26108	0.77	34.1	34.1	2.27	-0.02	-2.65
2.33689	0.66	24	24	2.76	-0.01	-2.63
2.41312	0.51	17.4	17.4	2.92	-0.01	-2.62
2.48936	0.41	12.3	12.3	3.35	0.07	-2.4
2.5656	0.35	9.2	9.2	3.77	0	-2.5
2.6414	0.29	7.8	7.8	3.72	0.01	-2.56
2.71763	0.24	7.4	7.5	3.16	0.07	-2.59
2.793	0.21	9	9	2.3	0.31	-2.38
2.86924	0.21	12.2	12.3	1.7	0.19	-2.36
2.94461	0.21	12.7	12.7	1.67	0.06	-2.28
3.02171	0.22	10.2	10.2	2.14	-0.04	-2.49
3.09795	0.21	7.3	7.3	2.91	0	-2.52
3.17462	0.19	6.1	6.1	3.1	0.01	-2.44
3.25085	0.17	5.1	5.1	3.3	0.06	-2.33
3.32709	0.15	4.9	4.9	3.12	0.17	-2.29
3.40289	0.15	4.7	4.7	3.19	0.24	-2.39
3.47999	0.16	4.5	4.6	3.55	0.36	-2.42
3.55666	0.17	6.1	6.2	2.82	0.48	-2.45
3.6329	0.18	7.2	7.3	2.53	0.48	-2.45
3.70783	0.2	6.5	6.6	3.03	0.38	-2.49
3.7832	0.21	6.4	6.5	3.3	0.32	-2.33
3.86031	0.24	7	7.1	3.44	0.44	-2.42
3.93697	0.28	10.4	10.5	2.64	0.58	-2.36
4.16265	0.29	8.8	8.7	3.34	-0.17	-2.41
4.23022	0.27	8.2	8.2	3.35	-0.18	-2.38
4.29823	0.24	7.7	7.6	3.14	-0.25	-2.28
4.36667	0.21	7.1	7.1	2.96	-0.38	-2.22
4.43424	0.21	7.3	7.3	2.84	-0.36	-2.2
4.50224	0.2	7	6.9	2.92	-0.34	-2.33
4.57155	0.18	6.6	6.5	2.82	-0.3	-2.43
4.64086	0.18	5.4	5.3	3.29	-0.33	-2.4
4.7106	0.17	4.6	4.5	3.73	-0.36	-2.48
4.78033	0.18	4.6	4.6	4	-0.35	-2.3
4.85267	0.17	3.9	3.8	4.43	-0.35	-2.17
4.91981	0.16	2.7	2.7	6	-0.26	-2.25
4.98998	0.15	2.4	2.4	6.19	-0.11	-2.43
5.06015	0.14	2.4	2.4	5.7	-0.09	-2.34
5.13076	0.13	2.8	2.7	4.82	-0.05	-2.14
5.19963	0.14	2.5	2.5	5.57	-0.05	-2.23
5.2698	0.12	3	3	4.16	-0.04	-2.11
5.33911	0.13	3.2	3.2	4.06	-0.02	-2.1
5.40928	0.13	3	3	4.26	-0.02	-2.37
5.47859	0.13	2.7	2.7	4.68	-0.03	-2.32
5.55006	0.13	3.3	3.3	3.91	-0.01	-2.09
5.62109	0.13	2.6	2.6	5	-0.03	-2.19

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
5.69127	0.12	2.6	2.6	4.75	0	-2.3
5.7623	0.13	2.4	2.4	5.2	0	-2.33
5.83204	0.13	2	2	6.35	-0.01	-2.35
5.90221	0.12	2	2	6.31	0	-2.29
5.97325	0.12	2.1	2.1	5.36	0.01	-2.17
6.04342	0.11	2.1	2.1	5.42	0	-2.32
6.11446	0.11	1.9	1.9	5.88	0	-2.26
6.1855	0.12	2.2	2.2	5.52	0.02	-2.15
6.25654	0.11	2.5	2.5	4.54	0.04	-2.07
6.32758	0.12	2.3	2.3	5.15	0.03	-2.14
6.40078	0.13	2.7	2.7	4.68	0.03	-2.24
6.47182	0.15	2.8	2.8	5.27	0.04	-2.18
6.54286	0.15	3.9	3.9	3.89	0.07	-2.27
6.61303	0.15	4.7	4.7	3.26	-0.01	-2.34
6.68493	0.17	6.1	6.1	2.79	-0.01	-2.24
6.75727	0.19	6.3	6.3	2.93	-0.08	-2.29
6.82831	0.19	7.1	7.1	2.65	-0.17	-2.29
6.89891	0.18	5.9	5.9	3.07	-0.17	-2.34
6.96995	0.17	5.8	5.7	3	-0.22	-2.04
7.04012	0.16	5	4.9	3.3	-0.23	-2.19
7.11332	0.16	4.3	4.2	3.84	-0.26	-2.18
7.18479	0.17	4.2	4.2	4	-0.35	-2.3
7.40657	0.18	4	4	4.63	-0.18	-2.21
7.47718	0.18	3.6	3.5	5.14	-0.22	-2.37
7.54865	0.18	3.9	3.9	4.58	-0.22	-2.34
7.61882	0.16	3.5	3.4	4.59	-0.23	-2.27
7.68986	0.16	3.2	3.1	5.17	-0.17	-2.12
7.76003	0.17	2.6	2.6	6.72	-0.17	-2.15
7.83107	0.19	3.1	3	6.32	-0.15	-2.15
7.90297	0.19	4.3	4.2	4.37	-0.14	-2.25
7.97401	0.16	4.7	4.6	3.46	-0.17	-2.42
8.04721	0.16	4.9	4.9	3.32	-0.19	-2.28
8.11868	0.16	4.9	4.8	3.3	-0.24	-2.18
8.19016	0.16	4.6	4.5	3.6	-0.24	-2.05
8.26293	0.16	4.4	4.4	3.7	-0.26	-1.87
8.33396	0.15	3.5	3.5	4.29	-0.26	-2.29
8.4063	0.16	4.4	4.3	3.74	-0.21	-2.2
8.47734	0.17	3.9	3.9	4.35	-0.21	-2.33
8.54881	0.17	4	4	4.25	-0.19	-2.17
8.61942	0.17	4.6	4.6	3.76	-0.16	-2.03
8.69175	0.19	4.2	4.2	4.42	-0.16	-2.32
8.76409	0.18	4.3	4.3	4.18	-0.13	-2.28
8.83686	0.19	4.1	4.1	4.63	-0.12	-2.05
8.90833	0.19	3.8	3.8	5.06	-0.13	-2.11
8.98024	0.19	3.1	3	6.17	-0.13	-2.36

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
9.05301	0.19	3	3	6.13	-0.12	-2.2
9.12751	0.19	2.5	2.5	7.66	-0.12	-2.39
9.19941	0.19	3.2	3.2	5.83	-0.09	-2.21
9.27175	0.2	2.9	2.9	6.95	-0.09	-2.19
9.34496	0.22	3.1	3.1	7.29	-0.07	-2.17
9.41772	0.24	3.3	3.3	7.27	-0.06	-2.38
9.48963	0.24	3.9	3.9	6.16	-0.02	-2.22
9.56327	0.24	3.5	3.5	7.06	0	-2.27
9.6356	0.25	3.2	3.3	7.61	0.01	-2.17
9.70838	0.24	3.4	3.5	7.06	0.03	-2.11
9.78028	0.23	3.2	3.2	7.33	0.05	-2.2
9.85175	0.21	2.6	2.6	7.95	0.03	-2.31
9.92409	0.19	3.5	3.5	5.31	0.05	-2.2
9.99772	0.18	5.1	5.1	3.5	0.03	-2.22
10.07006	0.16	6.3	6.3	2.59	0.03	-2.2
10.1424	0.16	7	7	2.23	0.05	-2.25
10.2143	0.15	10.2	10.2	1.51	0.08	-2.08
10.28577	0.15	16	16	0.95	0.11	-2.21
10.35811	0.15	20.9	20.9	0.72	0.09	-2.12
10.43262	0.16	24.9	25	0.63	0.09	-2.19
10.68775	0.22	35	35.1	0.64	0.13	-2.21
10.75749	0.23	37.7	37.7	0.61	0.14	-2.15
10.82852	0.25	42.2	42.2	0.6	0.14	-2.27
10.89999	0.27	47.4	47.4	0.58	0.15	-2.29
10.9706	0.29	52	52	0.56	0.14	-2.31
11.04207	0.3	56	56	0.54	0.14	-2.26
11.11484	0.32	57.9	57.9	0.55	0.14	-1.99
11.18631	0.34	60.2	60.2	0.57	0.14	-2.1
11.25865	0.37	62.4	62.4	0.6	0.16	-2.13
11.33142	0.39	65.4	65.4	0.59	0.16	-2.05
11.40419	0.39	65.5	65.5	0.59	0.13	-2.18
11.47566	0.39	66.7	66.7	0.59	0.12	-2.24
11.5493	0.39	69.2	69.2	0.56	0.13	-2.15
11.62077	0.4	75.2	75.2	0.53	0.15	-2.09
11.69311	0.4	79.9	79.9	0.51	0.15	-2.16
11.76501	0.42	84.7	84.7	0.5	0.13	-2.19
11.83735	0.44	89.6	89.6	0.49	0.13	-2.19
11.90969	0.46	92.6	92.6	0.49	0.13	-2.09
11.98202	0.47	97.6	97.6	0.48	0.14	-2.08
12.05479	0.51	100.5	100.5	0.51	0.13	-2.17
12.12843	0.56	103.3	103.4	0.54	0.15	-2.27
12.2012	0.63	107.7	107.7	0.58	0.14	-2.2
12.27354	0.73	111.8	111.8	0.65	0.15	-2.01
12.34718	0.78	109.1	109.1	0.72	0.13	-2.24
12.42125	0.78	103.8	103.8	0.75	0.13	-2.32

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
12.49358	0.77	99.8	99.8	0.77	0.13	-2.16
12.56765	0.78	106.6	106.6	0.73	0.15	-2.2
12.64042	0.79	128.1	128.1	0.62	0.15	-2.17
12.71319	0.79	161.2	161.2	0.49	0.18	-2.19
12.78683	0.77	190.8	190.8	0.41	0.16	-2.14
12.86047	0.76	207.2	207.2	0.37	0.03	-2.14
12.93324	0.74	219.2	219.2	0.34	-0.11	-2.21
13.00688	0.75	231	231	0.32	-0.17	-2.12
13.07965	0.8	242.9	242.9	0.33	-0.25	-2.17
13.15242	0.9	249.7	249.7	0.36	-0.28	-2.07
13.22649	0.99	249.8	249.7	0.4	-0.28	-2.27
13.30099	1.09	249.9	249.8	0.44	-0.27	-2.2
13.37376	1.07	247.6	247.5	0.43	-0.24	-2.24
13.4474	1	245.1	245.1	0.41	-0.22	-2.28
13.5193	0.94	245.7	245.6	0.38	-0.2	-2.05
13.59337	0.96	249.2	249.1	0.39	-0.18	-2.06
13.66658	1.01	252	252	0.4	-0.14	-1.94
13.88359	1.09	252.4	252.4	0.43	-0.1	-2.15
13.95636	1.11	252.1	252	0.44	-0.1	-2.07
14.02783	1.14	254.5	254.5	0.45	-0.08	-1.96
14.10103	1.16	258.4	258.4	0.45	-0.07	-2
14.1738	1.22	262.6	262.5	0.46	-0.04	-1.98
14.24701	1.27	267.4	267.4	0.47	-0.03	-1.91
14.32108	1.31	271.3	271.3	0.48	-0.03	-1.84
14.39558	1.38	274.6	274.6	0.5	-0.03	-2.01
14.46792	1.51	278.8	278.8	0.54	-0.03	-1.97
14.54242	1.68	286.2	286.2	0.59	0.01	-1.93
14.61606	1.69	288.2	288.2	0.59	0	-1.87
14.69056	1.65	280.6	280.6	0.59	-0.02	-1.99
14.76463	1.69	280.4	280.4	0.6	0	-1.88
14.83957	1.73	276.1	276.1	0.63	0.02	-2.04
14.91277	1.73	278.3	278.3	0.62	0.03	-1.99
14.98684	1.7	289.2	289.2	0.59	0.02	-2.05
15.05918	1.67	297.4	297.4	0.56	0.03	-1.9
15.13325	1.65	297.7	297.7	0.56	0.06	-1.98
15.20775	1.66	296	296	0.56	0.06	-1.94
15.28312	1.63	294.3	294.3	0.55	0.03	-2.05
15.35763	1.58	292.3	292.3	0.54	0.02	-2.12
15.43256	1.56	291.6	291.6	0.53	0.01	-1.84
15.50663	1.56	292.3	292.3	0.53	0	-1.9
15.58157	1.58	292.2	292.2	0.54	0.01	-1.89
15.6552	1.58	289.9	289.9	0.54	-0.01	-1.96
15.73101	1.58	287.9	287.9	0.55	0	-1.92
15.80508	1.57	283.6	283.6	0.56	-0.01	-1.89
15.88088	1.55	281	281	0.55	-0.01	-1.75

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
15.95539	1.51	277.4	277.4	0.54	0	-1.76
16.03119	1.5	273.7	273.7	0.55	-0.03	-1.99
16.10656	1.48	270.1	270.1	0.55	-0.02	-1.77
16.18149	1.45	262	262	0.55	-0.02	-1.78
16.256	1.41	253.7	253.7	0.55	-0.01	-1.64
16.3305	1.36	246.3	246.2	0.55	-0.02	-1.81
16.4063	1.32	241.4	241.3	0.54	-0.01	-1.58
16.48167	1.25	236.6	236.6	0.53	-0.02	-1.87
16.55704	1.19	236.7	236.7	0.5	-0.02	-1.9
16.63241	1.14	239.8	239.8	0.48	-0.03	-1.67
16.70605	1.09	245.6	245.6	0.44	-0.02	-1.78
16.78098	1.04	247.7	247.7	0.42	-0.02	-1.93
16.85635	1.05	251.7	251.7	0.42	0	-2.05
17.13877	0.92	242.8	242.8	0.38	-0.02	-1.26
17.21328	0.89	239.2	239.2	0.37	-0.01	-1.6
17.28908	0.89	234.4	234.4	0.38	-0.04	-1.61
17.36228	0.89	228.7	228.7	0.39	-0.05	-1.64
17.43765	0.87	222.9	222.9	0.39	-0.06	-1.74
17.51345	0.86	215.8	215.8	0.4	-0.06	-1.82
17.58276	0.84	206.3	206.3	0.41	-0.07	-1.54
17.64643	0.83	196.4	196.4	0.42	-0.08	-1.82
17.70967	0.82	182.7	182.7	0.45	-0.08	-1.85
17.77248	0.87	166.8	166.8	0.52	-0.08	-1.66
17.83789	1.03	150.5	150.4	0.69	-0.08	-1.51
17.90373	1.22	132.4	132.4	0.93	-0.09	-1.6
17.97303	1.32	111.8	111.8	1.18	-0.08	-1.59
18.04321	1.24	90.7	90.7	1.37	-0.08	-1.8
18.11381	1.21	68.4	68.4	1.77	-0.07	-1.68
18.18268	1.13	48.9	48.9	2.31	-0.1	-1.88
18.25242	1.02	46.6	46.6	2.18	-0.11	-1.56
18.32086	0.87	62.6	62.6	1.38	0	-1.28
18.3919	0.83	67.6	67.6	1.22	0.07	-1.97
18.46207	0.9	53.6	53.6	1.68	-0.01	-1.75
18.53267	0.94	40.9	40.9	2.29	-0.05	-1.79
18.60371	0.81	29.9	29.9	2.7	-0.05	-1.75
18.67302	0.73	21.5	21.5	3.39	-0.06	-2.41
18.74276	0.65	16.5	16.4	3.94	-0.04	0.59
18.81379	0.59	13.4	13.4	4.39	-0.01	-3.36
18.88397	0.53	11.4	11.4	4.6	0.07	-1.24
18.95414	0.44	9.4	9.4	4.63	0.12	-4.03
19.02431	0.32	9.4	9.4	3.44	0.27	1.09
19.09492	0.23	9.3	9.4	2.5	0.24	-1.79
19.16552	0.21	11	11.1	1.89	0.31	-1.84
19.23699	0.22	10.8	11.2	1.95	2.2	-1.71
19.3076	0.22	9.8	10.4	2.07	3	-1.56

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
19.3782	0.26	13	13.7	1.89	3.29	-1.66
19.44794	0.47	20.6	21.3	2.21	3.29	-1.62
19.51854	0.7	29	29.5	2.38	2.91	-1.47
19.58828	0.79	40.9	41.3	1.91	2.35	-1.36
19.65845	0.81	52.3	52.6	1.54	1.59	-1.51
19.72863	0.72	57.7	57.7	1.25	0.18	-1.64
19.79966	0.69	47.2	47.1	1.47	-0.11	-1.74
19.86897	0.62	48.3	48.3	1.29	-0.16	-1.5
19.93827	0.53	58.7	58.7	0.9	-0.21	-1.34
20.00801	0.43	50	49.9	0.86	-0.38	-1.35
20.07992	0.32	29.2	29.1	1.1	-0.51	-1.34
20.15009	0.22	20.8	20.7	1.08	-0.39	-1.46
20.1921	0.2	12.1	12.1	1.69	0.01	-1.27
20.25838	0.3	7.9	7.9	3.76	0.18	-1.5
20.32422	0.42	6.2	6.2	6.75	0.12	-1.36
20.39569	0.52	6.3	6.3	8.3	0.14	-1.47
20.46413	0.71	17	17.1	4.13	0.21	-1.25
20.53127	0.97	79.1	79.2	1.23	0.26	-1.25
20.59927	1.17	148.5	148.6	0.79	0.38	-1.36
20.66598	1.44	214.8	214.9	0.67	0.33	-1.35
20.73442	1.76	263.4	263.4	0.67	-0.03	-1.3
20.80459	1.98	201.1	201.1	0.99	-0.14	-1.3
20.87433	1.97	133.8	133.8	1.48	-0.15	-1.42
20.94493	1.84	104.5	104.4	1.76	-0.2	-1.44
21.019	1.64	71.6	71.5	2.29	-0.28	-1.31
21.08918	1.54	47.7	47.6	3.24	-0.38	-1.45
21.15891	1.44	38.6	38.6	3.72	0.05	-1.52
21.23038	1.23	35.6	35.7	3.46	0.28	-1.7
21.30013	1.08	35.2	35.3	3.05	0.19	-1.72
21.36986	1.24	33.4	33.5	3.7	0.14	-1.41
21.44003	1.51	32.1	32.1	4.69	0.13	-1.49
21.50891	1.66	32.7	32.7	5.05	0.17	-1.47
21.57908	2.2	39.6	39.6	5.56	0.19	-1.62
21.64882	3.21	66.2	66.3	4.85	0.33	-1.62
21.71899	4.45	147.8	147.9	3.01	0.46	-1.69
21.78699	5.07	230.6	230.9	2.19	1.62	-1.66
21.85587	5.59	254	254	2.2	0.26	-1.67
21.9256	6.09	256	256	2.38	0.08	-1.74
21.99534	6.62	255.7	255.7	2.59	0.02	-1.7
22.06551	6.85	262.6	262.7	2.61	0.09	-1.57
22.13655	6.78	269.6	269.6	2.52	-0.1	-1.61
22.20629	6.15	273.1	273.1	2.25	-0.05	-1.61
22.27516	5.63	280.7	280.7	2.01	0.02	-1.61
22.3462	5.61	306.6	306.6	1.83	0.04	-1.47
22.41594	5.67	333.9	333.9	1.7	-0.07	-1.69

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
22.48698	5.56	348.2	348.2	1.6	-0.13	-1.63
22.55845	5.12	356.7	356.6	1.44	-0.14	-1.7
22.62862	4.77	361.1	361.1	1.32	-0.15	-1.73
22.70009	4.63	361.1	361.1	1.28	-0.27	-1.71
22.76896	4.69	367.1	367	1.28	-0.57	-1.61
22.84043	4.94	366.1	366	1.35	-0.5	-1.64
22.91191	5.2	368.2	368.1	1.41	-0.5	-1.47
22.98381	5.33	372.7	372.6	1.43	-0.52	-1.55
23.05485	4.71	380.7	380.6	1.24	-0.51	-1.68
23.12545	4	387.3	387.2	1.03	-0.52	-1.43
23.19563	3.29	395.6	395.5	0.83	-0.53	-1.36
23.26753	3.59	405.4	405.3	0.89	-0.53	-1.56
23.33987	4	411	410.9	0.97	-0.52	-1.58
23.55168	4.35	417	416.9	1.04	-0.47	-1.38
23.62272	4.25	415.4	415.3	1.02	-0.52	-1.64
23.69332	4.01	412.6	412.5	0.97	-0.52	-1.42
23.7648	3.85	419.2	419.1	0.92	-0.59	-1.55
23.83453	3.79	429.1	429	0.88	-0.57	-1.64
23.90384	3.82	443.4	443.3	0.86	-0.58	-1.57
23.97228	4	459.8	459.7	0.87	-0.54	-1.49
24.03942	4.2	468.9	468.8	0.9	-0.54	-1.45
24.10353	4.43	478.5	478.3	0.93	-0.56	-1.32
24.16893	4.71	487	486.9	0.97	-0.57	-1.54
24.23304	4.84	483.3	483.2	1	-0.58	-1.39
24.29845	4.78	474.3	474.2	1.01	-0.57	-1.59
24.36299	4.55	453.5	453.4	1	-0.56	-1.37
24.42969	4.53	424.5	424.4	1.07	-0.56	-1.22
24.4964	4.63	389.2	389.1	1.19	-0.54	-1.41
24.56354	4.45	345.8	345.7	1.29	-0.52	-1.51
24.63328	4.25	323.8	323.7	1.31	-0.53	-1.42
24.70128	4.22	318.6	318.5	1.33	-0.49	-1.43
24.76972	4.75	313.3	313.2	1.52	-0.47	-1.75
24.84206	5.19	258.2	258.1	2.01	-0.48	-1.42
24.917	5.34	205.1	205	2.6	-0.49	-0.84
24.99193	5.25	165.5	165.4	3.17	-0.46	-1.98
25.066	5	133.5	133.4	3.75	-0.47	1.37
25.14051	5.11	126.2	126.1	4.05	-0.31	3.52
25.21371	5.54	131.8	131.8	4.2	-0.25	1.66
25.28778	5.91	154	153.9	3.84	-0.14	7.3
25.36142	6.2	174	174	3.57	-0.17	-13.94
25.43549	6.5	198.3	198.3	3.28	-0.2	-4.9
25.50869	6.62	218.6	218.5	3.03	-0.28	-1.54
25.58319	6.53	228.4	228.4	2.86	-0.28	1.34
25.6564	6.43	212.1	212	3.03	-0.3	-1.02
25.73177	6.41	212.3	212.3	3.02	-0.26	-6.12

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
25.8067	6.49	207.2	207.2	3.13	-0.26	2.71
25.88077	6.77	196.9	196.9	3.44	-0.23	-15.23
25.95441	6.98	202.4	202.4	3.45	-0.25	0.18
26.02805	7.01	202.7	202.7	3.46	-0.22	-11.49
26.10255	6.79	208.4	208.3	3.26	-0.25	-9.61
26.17792	6.39	215	214.9	2.97	-0.25	-16.11
26.25199	5.9	227.1	227	2.6	-0.22	4.17
26.32649	5.38	219.7	219.6	2.45	-0.29	-11.45
26.3997	4.86	236.3	236.3	2.06	-0.29	-6.16
26.4742	4.4	239.8	239.8	1.84	-0.27	-4.06
26.5487	4.9	247.6	247.5	1.98	-0.29	-2.53
26.81683	5.26	289.6	289.6	1.82	-0.1	-2.23
26.88657	5.13	312.5	312.5	1.64	-0.1	-1.38
26.95631	4.84	327.5	327.4	1.48	-0.13	-2.38
27.02128	4.35	342.2	342.2	1.27	-0.17	-6.22
27.08452	4.1	359.8	359.8	1.14	-0.13	-4.06
27.14906	4.25	364.2	364.2	1.17	-0.09	-1.72
27.2136	4.5	368.8	368.8	1.22	-0.04	0.01
27.27771	4.68	376.4	376.3	1.24	-0.08	-1.04
27.34052	4.75	365.5	365.5	1.3	-0.09	1.3
27.40679	4.7	353.7	353.6	1.33	-0.12	-1.74
27.49256	4.73	335.1	335.1	1.41	-0.23	-1.39
27.58179	4.84	320	319.9	1.51	-0.2	-1.41
27.66019	5.02	321.3	321.3	1.56	-0.19	-3.94
27.72863	5.32	343.9	343.8	1.55	-0.21	-4.52
27.79403	5.2	356.4	356.4	1.46	-0.26	-5.37
27.85641	5.03	356.8	356.8	1.41	-0.15	-5.3
27.91185	5	360.5	360.5	1.39	-0.21	-3.45
27.96297	4.97	368.3	368.2	1.35	-0.26	-1.11
28.00801	5.05	372.9	372.9	1.35	-0.29	-1.47
28.0509	4.93	399.7	399.7	1.23	-0.27	1.04
28.09205	4.77	376.1	376.1	1.27	-0.18	0.2
28.13147	4.49	403.2	403.1	1.11	-0.29	0.2
28.17218	4.24	377.9	377.8	1.12	-0.25	-0.18
28.22676	4.12	409.7	409.7	1.01	-0.27	-10.5
28.29173	4.18	376.5	376.4	1.11	-0.28	-3.98
28.36277	4.33	384	384	1.13	-0.3	-7.63
28.43684	4.56	369.1	369.1	1.23	-0.28	-3.36
28.51178	4.75	358.7	358.6	1.33	-0.34	-1.01
28.58498	4.97	372.8	372.7	1.33	-0.29	-0.62
28.65515	5.29	402.8	402.7	1.31	-0.23	-6.8
28.72272	5.28	406.5	406.4	1.3	-0.13	3.34
28.78943	0	416.4	416.3	0	-0.2	-7.54
28.85311	0	416	416	0	-0.2	-1.12
28.91591	0	414.6	414.6	0	-0.17	-3.21

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
28.97439	0	401.1	401.1	0	-0.25	3.35
29.02074	0	428.8	428.8	0	-0.27	-10.98
29.05409	0	410.9	410.8	0	-0.26	2.25
29.08484	0	381.7	381.7	0	-0.42	-1.1
29.08484	0	381.7	381.7	0	-0.42	-1.1

Depth (ft)	Inclination Y (deg)	Excitation (Vdc)	Overburden (tsf)	Eff. Overburden (tsf)	Wet Density (pcf)	Class. FR (Rob. 1990)	Class. PP (Rob. 1990)
0	0	1	0.00E+00	0.00E+00	120	-99	-99
0.20012	0.49	0.999	1.20E-02	5.76E-03	120	-99	-99
0.25773	0.05	0.997	1.55E-02	7.42E-03	120	-99	-99
0.32097	0.14	0.999	1.93E-02	9.24E-03	120	-99	-99
0.39417	-0.33	0.998	2.37E-02	1.14E-02	120	-99	-99
0.46911	1.09	0.998	2.82E-02	1.35E-02	120	-99	-99
0.54058	0.58	0.999	3.24E-02	1.56E-02	120	-99	-99
0.60642	0.73	0.998	3.64E-02	1.75E-02	120	-99	-99
0.67183	0.55	0.999	4.03E-02	1.94E-02	120	-99	-99
0.73724	0.72	0.998	4.42E-02	2.12E-02	120	-99	-99
0.80394	0.97	0.998	4.82E-02	2.32E-02	120	-99	-99
0.83729	0.86	0.998	5.02E-02	2.41E-02	120	-99	-99
0.89187	1.17	0.998	5.35E-02	2.57E-02	120	-99	-99
0.94905	0.27	0.999	5.69E-02	2.73E-02	120	-99	-99
1.00622	1.43	0.999	6.04E-02	2.90E-02	120	-99	-99
1.066	0.41	0.999	6.40E-02	3.07E-02	120	-99	-99
1.14657	0.7	0.999	6.88E-02	3.30E-02	120	-99	-99
1.2345	0.48	0.998	7.41E-02	3.56E-02	120	-99	-99
1.30337	-0.29	0.999	7.82E-02	3.75E-02	120	-99	-99
1.38481	0.72	0.998	8.31E-02	3.99E-02	120	-99	-99
1.46884	0.51	0.998	8.81E-02	4.23E-02	120	-99	-99
1.54507	0.89	0.997	9.27E-02	4.45E-02	120	-99	-99
1.61524	0.56	0.999	9.69E-02	4.65E-02	120	-99	-99
1.67979	0.63	0.999	1.01E-01	4.84E-02	120	-99	-99
1.74476	1.06	0.997	1.05E-01	5.03E-02	120	-99	-99
1.81277	0.85	0.999	1.09E-01	5.22E-02	120	-99	-99
1.88554	0.51	0.999	1.13E-01	5.43E-02	120	-99	-99
1.96004	0.83	0.999	1.18E-01	5.65E-02	120	-99	-99
2.03498	0.81	0.999	1.22E-01	5.86E-02	120	-99	-99
2.10905	0.76	0.998	1.27E-01	6.07E-02	120	-99	-99
2.18485	0.77	0.999	1.31E-01	6.29E-02	120	8	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
2.26108	0.8	0.999	1.36E-01	6.51E-02	120	8	7
2.33689	0.9	0.998	1.40E-01	6.73E-02	120	8	7
2.41312	0.94	0.998	1.45E-01	6.95E-02	120	8	7
2.48936	0.91	0.998	1.49E-01	7.17E-02	120	8	7
2.5656	0.71	0.999	1.54E-01	7.39E-02	120	8	6
2.6414	0.82	0.999	1.59E-01	7.61E-02	120	5	6
2.71763	0.77	0.999	1.63E-01	7.83E-02	120	5	6
2.793	0.92	0.998	1.68E-01	8.04E-02	120	5	6
2.86924	0.98	0.997	1.72E-01	8.26E-02	120	6	6
2.94461	0.89	0.998	1.77E-01	8.48E-02	120	6	6
3.02171	0.72	0.998	1.81E-01	8.70E-02	120	5	6
3.09795	0.95	0.999	1.86E-01	8.92E-02	120	5	6
3.17462	0.97	0.998	1.91E-01	9.14E-02	120	5	6
3.25085	0.87	0.998	1.95E-01	9.36E-02	120	4	6
3.32709	0.85	0.998	2.00E-01	9.58E-02	120	4	6
3.40289	1.04	0.998	2.04E-01	9.80E-02	120	4	6
3.47999	0.84	0.999	2.09E-01	1.00E-01	120	4	6
3.55666	0.81	0.998	2.13E-01	1.02E-01	120	5	6
3.6329	0.97	0.998	2.18E-01	1.05E-01	120	5	6
3.70783	1.03	0.998	2.23E-01	1.07E-01	120	5	6
3.7832	1.01	0.997	2.27E-01	1.09E-01	120	4	6
3.86031	0.81	0.999	2.32E-01	1.11E-01	120	4	6
3.93697	0.88	0.998	2.36E-01	1.13E-01	120	5	6
4.16265	0.97	0.999	2.50E-01	1.20E-01	120	5	6
4.23022	0.81	0.998	2.54E-01	1.22E-01	120	4	6
4.29823	0.97	0.998	2.58E-01	1.24E-01	120	4	6
4.36667	0.92	0.997	2.62E-01	1.26E-01	120	4	6
4.43424	1.02	0.997	2.66E-01	1.28E-01	120	5	6
4.50224	1.01	0.998	2.70E-01	1.30E-01	120	4	6
4.57155	0.84	0.998	2.74E-01	1.32E-01	120	4	6
4.64086	0.9	0.999	2.79E-01	1.34E-01	120	4	6
4.7106	0.98	0.999	2.83E-01	1.36E-01	120	4	-99
4.78033	1.41	0.996	2.87E-01	1.38E-01	120	4	-99
4.85267	1.21	0.997	2.91E-01	1.40E-01	120	3	-99
4.91981	1.02	0.999	2.95E-01	1.42E-01	120	3	-99
4.98998	1.12	0.998	2.99E-01	1.44E-01	120	3	-99
5.06015	1.08	0.998	3.04E-01	1.46E-01	120	3	4
5.13076	1.12	0.997	3.08E-01	1.48E-01	120	3	5
5.19963	1.18	0.998	3.12E-01	1.50E-01	120	3	5
5.2698	1.1	0.997	3.16E-01	1.52E-01	120	3	5
5.33911	1.1	0.997	3.20E-01	1.54E-01	120	3	5
5.40928	1.25	0.997	3.25E-01	1.56E-01	120	3	5
5.47859	1.08	0.998	3.29E-01	1.58E-01	120	3	5
5.55006	1.31	0.997	3.33E-01	1.60E-01	120	3	5
5.62109	1.13	0.998	3.37E-01	1.62E-01	120	3	5

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
5.69127	1.03	0.997	3.42E-01	1.64E-01	120	3	5
5.7623	1.24	0.998	3.46E-01	1.66E-01	120	3	4
5.83204	1.03	0.999	3.50E-01	1.68E-01	120	3	4
5.90221	1.06	0.998	3.54E-01	1.70E-01	120	3	4
5.97325	1.02	0.998	3.58E-01	1.72E-01	120	3	4
6.04342	1.1	0.998	3.63E-01	1.74E-01	120	3	4
6.11446	1.2	0.998	3.67E-01	1.76E-01	120	3	4
6.1855	1.22	0.997	3.71E-01	1.78E-01	120	3	4
6.25654	1.07	0.997	3.75E-01	1.80E-01	120	3	4
6.32758	1.1	0.998	3.80E-01	1.82E-01	120	3	4
6.40078	1.05	0.998	3.84E-01	1.84E-01	120	3	4
6.47182	1.1	0.998	3.88E-01	1.86E-01	120	3	5
6.54286	1.29	0.997	3.93E-01	1.88E-01	120	3	5
6.61303	1.12	0.999	3.97E-01	1.91E-01	120	4	5
6.68493	1.08	0.997	4.01E-01	1.93E-01	120	4	5
6.75727	0.85	0.998	4.05E-01	1.95E-01	120	4	5
6.82831	1.17	0.997	4.10E-01	1.97E-01	120	4	6
6.89891	1.02	0.998	4.14E-01	1.99E-01	120	4	5
6.96995	0.89	0.997	4.18E-01	2.01E-01	120	4	5
7.04012	1.05	0.998	4.22E-01	2.03E-01	120	4	5
7.11332	1.13	0.997	4.27E-01	2.05E-01	120	3	-99
7.18479	1.18	0.997	4.31E-01	2.07E-01	120	3	-99
7.40657	0.99	0.998	4.44E-01	2.13E-01	120	3	-99
7.47718	1.03	0.998	4.49E-01	2.15E-01	120	3	-99
7.54865	1.01	0.998	4.53E-01	2.17E-01	120	3	-99
7.61882	1.12	0.997	4.57E-01	2.19E-01	120	3	-99
7.68986	1.12	0.997	4.61E-01	2.22E-01	120	3	-99
7.76003	1.07	0.997	4.66E-01	2.24E-01	120	3	-99
7.83107	0.98	0.997	4.70E-01	2.26E-01	120	3	-99
7.90297	1.06	0.997	4.74E-01	2.28E-01	120	3	5
7.97401	1.12	0.999	4.78E-01	2.30E-01	120	3	5
8.04721	0.99	0.998	4.83E-01	2.32E-01	120	3	5
8.11868	1	0.997	4.87E-01	2.34E-01	120	3	-99
8.19016	1.05	0.995	4.91E-01	2.36E-01	120	3	-99
8.26293	1.05	0.995	4.96E-01	2.38E-01	120	3	-99
8.33396	0.66	0.999	5.00E-01	2.40E-01	120	3	-99
8.4063	0.9	0.997	5.04E-01	2.42E-01	120	3	-99
8.47734	1.01	0.998	5.09E-01	2.44E-01	120	3	-99
8.54881	1.03	0.998	5.13E-01	2.46E-01	120	3	-99
8.61942	1.14	0.997	5.17E-01	2.48E-01	120	3	5
8.69175	0.88	0.998	5.22E-01	2.50E-01	120	3	-99
8.76409	1.24	0.997	5.26E-01	2.52E-01	120	3	5
8.83686	1.22	0.996	5.30E-01	2.55E-01	120	3	4
8.90833	1.06	0.997	5.35E-01	2.57E-01	120	3	-99
8.98024	1.02	0.998	5.39E-01	2.59E-01	120	3	-99

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
9.05301	1.08	0.997	5.43E-01	2.61E-01	120	3	-99
9.12751	0.97	0.998	5.48E-01	2.63E-01	120	2	-99
9.19941	1.26	0.997	5.52E-01	2.65E-01	120	3	-99
9.27175	0.97	0.998	5.56E-01	2.67E-01	120	3	-99
9.34496	1.01	0.998	5.61E-01	2.69E-01	120	3	-99
9.41772	1	0.998	5.65E-01	2.71E-01	120	3	-99
9.48963	0.92	0.997	5.69E-01	2.73E-01	120	3	4
9.56327	0.89	0.998	5.74E-01	2.75E-01	120	3	4
9.6356	0.84	0.998	5.78E-01	2.78E-01	120	3	4
9.70838	1.13	0.997	5.83E-01	2.80E-01	120	3	4
9.78028	1.01	0.997	5.87E-01	2.82E-01	120	3	4
9.85175	0.89	0.999	5.91E-01	2.84E-01	120	3	-99
9.92409	0.86	0.998	5.95E-01	2.86E-01	120	3	4
9.99772	0.8	0.998	6.00E-01	2.88E-01	120	3	5
10.07006	1.02	0.997	6.04E-01	2.90E-01	120	4	5
10.1424	0.91	0.997	6.09E-01	2.92E-01	120	4	5
10.2143	0.88	0.998	6.13E-01	2.94E-01	120	5	6
10.28577	0.93	0.998	6.17E-01	2.96E-01	120	5	6
10.35811	0.87	0.998	6.22E-01	2.98E-01	120	6	6
10.43262	0.78	0.997	6.26E-01	3.01E-01	120	6	6
10.68775	0.81	0.998	6.41E-01	3.08E-01	120	6	6
10.75749	0.81	0.998	6.45E-01	3.10E-01	120	6	6
10.82852	0.9	0.998	6.50E-01	3.12E-01	120	6	6
10.89999	0.99	0.998	6.54E-01	3.14E-01	120	6	6
10.9706	0.79	0.998	6.58E-01	3.16E-01	120	6	6
11.04207	0.98	0.997	6.63E-01	3.18E-01	120	6	7
11.11484	1.03	0.997	6.67E-01	3.20E-01	120	6	7
11.18631	0.92	0.997	6.71E-01	3.22E-01	120	6	7
11.25865	0.95	0.997	6.76E-01	3.24E-01	120	6	7
11.33142	0.98	0.996	6.80E-01	3.26E-01	120	6	7
11.40419	0.72	0.998	6.84E-01	3.28E-01	120	6	7
11.47566	0.84	0.998	6.89E-01	3.31E-01	120	6	7
11.5493	0.81	0.998	6.93E-01	3.33E-01	120	6	7
11.62077	0.98	0.997	6.97E-01	3.35E-01	120	6	7
11.69311	0.96	0.997	7.02E-01	3.37E-01	120	6	7
11.76501	0.77	0.998	7.06E-01	3.39E-01	120	6	7
11.83735	0.73	0.998	7.10E-01	3.41E-01	120	6	7
11.90969	0.83	0.998	7.15E-01	3.43E-01	120	6	7
11.98202	0.91	0.997	7.19E-01	3.45E-01	120	6	7
12.05479	0.88	0.998	7.23E-01	3.47E-01	120	6	7
12.12843	1.03	0.997	7.28E-01	3.49E-01	120	6	7
12.2012	0.94	0.998	7.32E-01	3.51E-01	120	6	7
12.27354	0.99	0.997	7.36E-01	3.54E-01	120	6	7
12.34718	0.83	0.998	7.41E-01	3.56E-01	120	6	7
12.42125	0.97	0.998	7.45E-01	3.58E-01	120	6	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
12.49358	0.74	0.998	7.50E-01	3.60E-01	120	6	7
12.56765	0.84	0.998	7.54E-01	3.62E-01	120	6	7
12.64042	0.81	0.999	7.58E-01	3.64E-01	120	6	7
12.71319	0.86	0.998	7.63E-01	3.66E-01	120	7	7
12.78683	0.87	0.998	7.67E-01	3.68E-01	120	7	7
12.86047	0.83	0.998	7.72E-01	3.70E-01	120	7	7
12.93324	0.86	0.998	7.76E-01	3.73E-01	120	7	7
13.00688	0.83	0.998	7.80E-01	3.75E-01	120	7	7
13.07965	0.81	0.998	7.85E-01	3.77E-01	120	7	7
13.15242	0.86	0.998	7.89E-01	3.79E-01	120	7	7
13.22649	0.83	0.999	7.94E-01	3.81E-01	120	7	7
13.30099	0.91	0.998	7.98E-01	3.83E-01	120	7	7
13.37376	0.85	0.998	8.02E-01	3.85E-01	120	7	7
13.4474	0.84	0.998	8.07E-01	3.87E-01	120	7	7
13.5193	0.79	0.998	8.11E-01	3.89E-01	120	7	7
13.59337	0.74	0.998	8.16E-01	3.92E-01	120	7	7
13.66658	0.97	0.997	8.20E-01	3.94E-01	120	7	7
13.88359	0.81	0.998	8.33E-01	4.00E-01	120	7	7
13.95636	0.91	0.998	8.37E-01	4.02E-01	120	7	7
14.02783	0.94	0.998	8.42E-01	4.04E-01	120	7	7
14.10103	0.81	0.998	8.46E-01	4.06E-01	120	7	7
14.1738	0.87	0.997	8.50E-01	4.08E-01	120	7	7
14.24701	0.91	0.997	8.55E-01	4.10E-01	120	7	7
14.32108	0.75	0.997	8.59E-01	4.12E-01	120	7	7
14.39558	0.85	0.998	8.64E-01	4.15E-01	120	7	7
14.46792	0.9	0.998	8.68E-01	4.17E-01	120	7	7
14.54242	1.08	0.996	8.73E-01	4.19E-01	120	7	7
14.61606	1.01	0.997	8.77E-01	4.21E-01	120	7	7
14.69056	0.9	0.998	8.81E-01	4.23E-01	120	7	7
14.76463	0.94	0.997	8.86E-01	4.25E-01	120	7	7
14.83957	0.84	0.998	8.90E-01	4.27E-01	120	7	7
14.91277	1.05	0.997	8.95E-01	4.30E-01	120	7	7
14.98684	0.83	0.998	8.99E-01	4.32E-01	120	7	7
15.05918	0.88	0.997	9.04E-01	4.34E-01	120	7	7
15.13325	0.99	0.997	9.08E-01	4.36E-01	120	7	7
15.20775	0.94	0.996	9.13E-01	4.38E-01	120	7	7
15.28312	0.87	0.998	9.17E-01	4.40E-01	120	7	7
15.35763	0.94	0.998	9.22E-01	4.42E-01	120	7	7
15.43256	0.89	0.998	9.26E-01	4.45E-01	120	7	7
15.50663	0.95	0.998	9.30E-01	4.47E-01	120	7	7
15.58157	1.07	0.997	9.35E-01	4.49E-01	120	7	7
15.6552	0.87	0.998	9.39E-01	4.51E-01	120	7	7
15.73101	0.75	0.998	9.44E-01	4.53E-01	120	7	7
15.80508	0.83	0.998	9.48E-01	4.55E-01	120	7	7
15.88088	0.99	0.997	9.53E-01	4.57E-01	120	7	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
15.95539	0.82	0.997	9.57E-01	4.60E-01	120	7	7
16.03119	0.85	0.998	9.62E-01	4.62E-01	120	7	7
16.10656	0.81	0.997	9.66E-01	4.64E-01	120	7	7
16.18149	0.96	0.997	9.71E-01	4.66E-01	120	7	7
16.256	0.86	0.996	9.75E-01	4.68E-01	120	7	7
16.3305	0.69	0.997	9.80E-01	4.70E-01	120	7	7
16.4063	0.85	0.997	9.84E-01	4.73E-01	120	7	7
16.48167	0.9	0.997	9.89E-01	4.75E-01	120	7	7
16.55704	0.66	0.997	9.93E-01	4.77E-01	120	7	7
16.63241	0.71	0.998	9.98E-01	4.79E-01	120	7	7
16.70605	0.66	0.998	1.00E+00	4.81E-01	120	7	7
16.78098	0.79	0.998	1.01E+00	4.83E-01	120	7	7
16.85635	0.86	0.997	1.01E+00	4.86E-01	120	7	7
17.13877	0.87	0.997	1.03E+00	4.94E-01	120	7	7
17.21328	0.76	0.997	1.03E+00	4.96E-01	120	7	7
17.28908	0.97	0.997	1.04E+00	4.98E-01	120	7	7
17.36228	0.98	0.998	1.04E+00	5.00E-01	120	7	7
17.43765	0.74	0.998	1.05E+00	5.02E-01	120	7	7
17.51345	0.89	0.997	1.05E+00	5.04E-01	120	7	7
17.58276	0.85	0.997	1.06E+00	5.06E-01	120	7	7
17.64643	0.75	0.998	1.06E+00	5.08E-01	120	7	7
17.70967	0.98	0.997	1.06E+00	5.10E-01	120	7	7
17.77248	0.67	0.997	1.07E+00	5.12E-01	120	6	7
17.83789	0.9	0.997	1.07E+00	5.14E-01	120	6	7
17.90373	0.63	0.997	1.07E+00	5.16E-01	120	6	7
17.97303	0.82	0.997	1.08E+00	5.18E-01	120	6	7
18.04321	0.85	0.997	1.08E+00	5.20E-01	120	6	7
18.11381	0.96	0.996	1.09E+00	5.22E-01	120	6	6
18.18268	0.83	0.997	1.09E+00	5.24E-01	120	5	6
18.25242	0.52	0.998	1.10E+00	5.26E-01	120	5	6
18.32086	0.83	0.996	1.10E+00	5.28E-01	120	6	6
18.3919	0.81	0.998	1.10E+00	5.30E-01	120	6	6
18.46207	1.36	0.996	1.11E+00	5.32E-01	120	5	6
18.53267	1.13	0.997	1.11E+00	5.34E-01	120	5	6
18.60371	1.12	0.997	1.12E+00	5.36E-01	120	5	6
18.67302	1.68	0.997	1.12E+00	5.38E-01	120	4	6
18.74276	2.8	0.997	1.13E+00	5.40E-01	120	4	5
18.81379	0.84	0.998	1.13E+00	5.42E-01	120	3	5
18.88397	3.82	0.996	1.13E+00	5.44E-01	120	3	5
18.95414	-0.92	0.997	1.14E+00	5.46E-01	120	3	5
19.02431	-0.4	0.996	1.14E+00	5.48E-01	120	3	5
19.09492	0.61	0.997	1.15E+00	5.50E-01	120	4	5
19.16552	1.04	0.996	1.15E+00	5.52E-01	120	4	5
19.23699	1.02	0.996	1.15E+00	5.54E-01	120	4	4
19.3076	0.68	0.997	1.16E+00	5.56E-01	120	4	4

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
19.3782	0.61	0.997	1.16E+00	5.58E-01	120	4	4
19.44794	1.12	0.998	1.17E+00	5.60E-01	120	4	5
19.51854	0.78	0.997	1.17E+00	5.62E-01	120	5	6
19.58828	0.19	0.997	1.18E+00	5.64E-01	120	5	6
19.65845	0.96	0.997	1.18E+00	5.66E-01	120	5	6
19.72863	0.83	0.997	1.18E+00	5.68E-01	120	6	6
19.79966	0.53	0.997	1.19E+00	5.70E-01	120	5	6
19.86897	0.86	0.997	1.19E+00	5.72E-01	120	5	6
19.93827	0.84	0.997	1.20E+00	5.74E-01	120	6	6
20.00801	0.56	0.997	1.20E+00	5.76E-01	120	6	6
20.07992	0.95	0.996	1.21E+00	5.78E-01	120	5	6
20.15009	0.56	0.997	1.21E+00	5.80E-01	120	5	6
20.1921	0.6	0.997	1.21E+00	5.82E-01	120	4	5
20.25838	0.48	0.997	1.22E+00	5.83E-01	120	3	4
20.32422	0.64	0.997	1.22E+00	5.85E-01	120	3	4
20.39569	0.54	0.997	1.22E+00	5.87E-01	120	3	4
20.46413	0.8	0.996	1.23E+00	5.89E-01	120	3	5
20.53127	0.42	0.998	1.23E+00	5.91E-01	120	6	6
20.59927	0.43	0.997	1.24E+00	5.93E-01	120	6	7
20.66598	0.57	0.996	1.24E+00	5.95E-01	120	6	7
20.73442	0.41	0.997	1.24E+00	5.97E-01	120	6	7
20.80459	0.47	0.996	1.25E+00	5.99E-01	120	6	7
20.87433	0.47	0.997	1.25E+00	6.01E-01	120	6	7
20.94493	0.41	0.996	1.26E+00	6.03E-01	120	6	7
21.019	0.69	0.995	1.26E+00	6.05E-01	120	5	6
21.08918	0.31	0.997	1.27E+00	6.07E-01	120	5	6
21.15891	0.51	0.997	1.27E+00	6.09E-01	120	4	6
21.23038	0.66	0.996	1.27E+00	6.11E-01	120	4	6
21.30013	0.58	0.997	1.28E+00	6.13E-01	120	4	6
21.36986	0.49	0.996	1.28E+00	6.16E-01	120	4	6
21.44003	0.42	0.997	1.29E+00	6.18E-01	120	4	6
21.50891	0.52	0.996	1.29E+00	6.20E-01	120	4	6
21.57908	0.31	0.997	1.30E+00	6.22E-01	120	4	6
21.64882	0.19	0.997	1.30E+00	6.24E-01	120	9	6
21.71899	0.52	0.996	1.30E+00	6.26E-01	120	8	7
21.78699	0.53	0.996	1.31E+00	6.28E-01	120	8	7
21.85587	0.06	0.997	1.31E+00	6.29E-01	120	8	7
21.9256	0.4	0.998	1.32E+00	6.32E-01	120	8	7
21.99534	0.57	0.996	1.32E+00	6.34E-01	120	8	7
22.06551	0.34	0.996	1.32E+00	6.36E-01	120	8	7
22.13655	0.24	0.996	1.33E+00	6.38E-01	120	8	7
22.20629	0.51	0.995	1.33E+00	6.40E-01	120	8	7
22.27516	0.34	0.996	1.34E+00	6.42E-01	120	8	7
22.3462	0.33	0.996	1.34E+00	6.44E-01	120	6	7
22.41594	0.2	0.996	1.35E+00	6.46E-01	120	6	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
22.48698	0.11	0.997	1.35E+00	6.48E-01	120	6	7
22.55845	0.26	0.997	1.35E+00	6.50E-01	120	6	7
22.62862	0.23	0.997	1.36E+00	6.52E-01	120	6	7
22.70009	0.06	0.997	1.36E+00	6.54E-01	120	6	7
22.76896	0.18	0.996	1.37E+00	6.56E-01	120	6	7
22.84043	0.16	0.996	1.37E+00	6.58E-01	120	6	7
22.91191	0.05	0.996	1.38E+00	6.60E-01	120	6	7
22.98381	0.04	0.997	1.38E+00	6.62E-01	120	6	7
23.05485	0.06	0.997	1.38E+00	6.64E-01	120	6	7
23.12545	0	0.996	1.39E+00	6.66E-01	120	6	7
23.19563	0.21	0.996	1.39E+00	6.68E-01	120	6	7
23.26753	0.07	0.997	1.40E+00	6.70E-01	120	6	7
23.33987	0.02	0.997	1.40E+00	6.72E-01	120	6	7
23.55168	-0.01	0.996	1.41E+00	6.78E-01	120	6	7
23.62272	0.1	0.997	1.42E+00	6.80E-01	120	6	7
23.69332	0.13	0.996	1.42E+00	6.82E-01	120	6	7
23.7648	0.06	0.997	1.43E+00	6.84E-01	120	6	7
23.83453	0.08	0.997	1.43E+00	6.86E-01	120	6	7
23.90384	0.21	0.997	1.43E+00	6.88E-01	120	6	7
23.97228	0.26	0.995	1.44E+00	6.90E-01	120	6	7
24.03942	0.17	0.996	1.44E+00	6.92E-01	120	6	7
24.10353	-0.03	0.996	1.45E+00	6.94E-01	120	6	7
24.16893	0.12	0.996	1.45E+00	6.96E-01	120	6	7
24.23304	0.03	0.996	1.45E+00	6.98E-01	120	6	7
24.29845	-0.06	0.997	1.46E+00	7.00E-01	120	6	7
24.36299	0.05	0.997	1.46E+00	7.02E-01	120	6	7
24.42969	0.12	0.996	1.47E+00	7.04E-01	120	6	7
24.4964	-0.03	0.996	1.47E+00	7.06E-01	120	6	7
24.56354	-0.34	0.996	1.47E+00	7.07E-01	120	6	7
24.63328	0.06	0.996	1.48E+00	7.09E-01	120	6	7
24.70128	-0.17	0.996	1.48E+00	7.11E-01	120	6	7
24.76972	0.06	0.997	1.49E+00	7.13E-01	120	6	7
24.84206	-0.4	0.995	1.49E+00	7.16E-01	120	6	7
24.917	0.19	0.996	1.50E+00	7.18E-01	120	8	7
24.99193	-0.45	0.996	1.50E+00	7.20E-01	120	8	7
25.066	-6.09	0.997	1.50E+00	7.22E-01	120	8	7
25.14051	-2.17	0.996	1.51E+00	7.24E-01	120	8	7
25.21371	-4.25	0.996	1.51E+00	7.26E-01	120	8	7
25.28778	0.57	0.996	1.52E+00	7.28E-01	120	8	7
25.36142	2.19	0.997	1.52E+00	7.30E-01	120	8	7
25.43549	-1.28	0.997	1.53E+00	7.33E-01	120	8	7
25.50869	-8.45	0.997	1.53E+00	7.35E-01	120	8	7
25.58319	-0.06	0.996	1.54E+00	7.37E-01	120	8	7
25.6564	-5.71	0.997	1.54E+00	7.39E-01	120	8	7
25.73177	-2.84	0.995	1.54E+00	7.41E-01	120	8	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
25.8067	3.91	0.997	1.55E+00	7.43E-01	120	8	7
25.88077	0.64	0.997	1.55E+00	7.45E-01	120	8	7
25.95441	-17.83	0.996	1.56E+00	7.48E-01	120	8	7
26.02805	0.98	0.997	1.56E+00	7.50E-01	120	8	7
26.10255	-4.47	0.997	1.57E+00	7.52E-01	120	8	7
26.17792	0.78	0.997	1.57E+00	7.54E-01	120	8	7
26.25199	2.75	0.996	1.58E+00	7.56E-01	120	8	7
26.32649	-19.2	0.996	1.58E+00	7.58E-01	120	8	7
26.3997	-24.95	0.996	1.58E+00	7.60E-01	120	6	7
26.4742	-17.5	0.996	1.59E+00	7.63E-01	120	6	7
26.5487	-13.39	0.996	1.59E+00	7.65E-01	120	6	7
26.81683	0.32	0.995	1.61E+00	7.72E-01	120	6	7
26.88657	0.29	0.994	1.61E+00	7.74E-01	120	6	7
26.95631	-0.36	0.995	1.62E+00	7.76E-01	120	6	7
27.02128	-2.1	0.997	1.62E+00	7.78E-01	120	6	7
27.08452	-0.93	0.995	1.63E+00	7.80E-01	120	6	7
27.14906	-0.57	0.996	1.63E+00	7.82E-01	120	6	7
27.2136	1.41	0.99	1.63E+00	7.84E-01	120	6	7
27.27771	0.27	0.993	1.64E+00	7.86E-01	120	6	7
27.34052	0.24	0.994	1.64E+00	7.87E-01	120	6	7
27.40679	0.56	0.992	1.64E+00	7.89E-01	120	6	7
27.49256	-0.01	0.997	1.65E+00	7.92E-01	120	6	7
27.58179	-0.03	0.997	1.66E+00	7.94E-01	120	6	7
27.66019	-2.22	0.992	1.66E+00	7.97E-01	120	6	7
27.72863	0.63	0.996	1.66E+00	7.99E-01	120	6	7
27.79403	0.98	0.997	1.67E+00	8.01E-01	120	6	7
27.85641	-2.63	0.991	1.67E+00	8.02E-01	120	6	7
27.91185	0.15	0.997	1.68E+00	8.04E-01	120	6	7
27.96297	1.61	0.996	1.68E+00	8.05E-01	120	6	7
28.00801	-3.17	0.996	1.68E+00	8.07E-01	120	6	7
28.0509	1.25	0.994	1.68E+00	8.08E-01	120	6	7
28.09205	0.47	0.996	1.69E+00	8.09E-01	120	6	7
28.13147	-4.26	0.996	1.69E+00	8.10E-01	120	6	7
28.17218	-3.53	0.997	1.69E+00	8.11E-01	120	6	7
28.22676	0.23	0.997	1.69E+00	8.13E-01	120	6	7
28.29173	0.99	0.996	1.70E+00	8.15E-01	120	6	7
28.36277	-0.23	0.996	1.70E+00	8.17E-01	120	6	7
28.43684	0.69	0.993	1.71E+00	8.19E-01	120	6	7
28.51178	-1.24	0.998	1.71E+00	8.21E-01	120	6	7
28.58498	-0.39	0.996	1.72E+00	8.23E-01	120	6	7
28.65515	-0.14	0.997	1.72E+00	8.25E-01	120	6	7
28.72272	-0.02	0.996	1.72E+00	8.27E-01	120	6	7
28.78943	-1.42	0.994	1.73E+00	8.29E-01	120	-99	7
28.85311	0.03	0.995	1.73E+00	8.31E-01	120	-99	7
28.91591	-3.18	0.997	1.74E+00	8.33E-01	120	-99	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
28.97439	-2.24	0.997	1.74E+00	8.35E-01	120	-99	7
29.02074	-4.71	0.996	1.74E+00	8.36E-01	120	-99	7
29.05409	1.6	0.997	1.74E+00	8.37E-01	120	-99	7
29.08484	-0.07	0.996	1.75E+00	8.38E-01	120	-99	7
29.08484	-0.07	0.996	1.75E+00	8.38E-01	120	-99	7

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
0	-100	-100
0.20012	9	9
0.25773	9	9
0.32097	9	9
0.39417	9	9
0.46911	9	9
0.54058	9	9
0.60642	9	9
0.67183	9	9
0.73724	9	9
0.80394	9	9
0.83729	8	9
0.89187	8	9
0.94905	8	9
1.00622	8	9
1.066	7	8
1.14657	7	8
1.2345	7	8
1.30337	7	8
1.38481	8	9
1.46884	8	9
1.54507	8	9
1.61524	8	9
1.67979	8	9
1.74476	8	9
1.81277	8	9
1.88554	8	9
1.96004	8	8
2.03498	8	9
2.10905	8	8
2.18485	7	8

Depth (ft)	SBT FR (Rob. 1986)	SBT PP (Rob. 1986)
2.26108	6	7
2.33689	5	7
2.41312	5	6
2.48936	4	6
2.5656	3	5
2.6414	3	5
2.71763	3	5
2.793	5	5
2.86924	5	6
2.94461	5	6
3.02171	5	6
3.09795	4	5
3.17462	3	5
3.25085	3	4
3.32709	3	4
3.40289	3	4
3.47999	3	4
3.55666	3	4
3.6329	4	5
3.70783	3	4
3.7832	3	5
3.86031	3	5
3.93697	5	5
4.16265	4	5
4.23022	3	5
4.29823	4	5
4.36667	4	-99
4.43424	4	5
4.50224	4	5
4.57155	4	4
4.64086	3	-99
4.7106	3	-99
4.78033	3	-99
4.85267	3	-99
4.91981	2	-99
4.98998	2	-99
5.06015	2	-99
5.13076	3	-99
5.19963	3	-99
5.2698	3	-99
5.33911	3	3
5.40928	3	-99
5.47859	3	-99
5.55006	3	3
5.62109	3	-99

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
5.69127	3	-99
5.7623	3	-99
5.83204	2	-99
5.90221	2	-99
5.97325	2	-99
6.04342	2	-99
6.11446	2	-99
6.1855	2	-99
6.25654	3	-99
6.32758	3	-99
6.40078	3	-99
6.47182	3	-99
6.54286	3	4
6.61303	3	4
6.68493	3	5
6.75727	3	5
6.82831	4	5
6.89891	3	4
6.96995	3	-99
7.04012	3	-99
7.11332	3	-99
7.18479	3	-99
7.40657	3	-99
7.47718	3	-99
7.54865	3	-99
7.61882	3	-99
7.68986	3	-99
7.76003	2	-99
7.83107	3	-99
7.90297	3	-99
7.97401	3	-99
8.04721	3	-99
8.11868	3	-99
8.19016	3	-99
8.26293	3	-99
8.33396	3	-99
8.4063	3	-99
8.47734	3	-99
8.54881	3	-99
8.61942	3	-99
8.69175	3	-99
8.76409	3	-99
8.83686	3	-99
8.90833	3	-99
8.98024	3	-99

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
9.05301	3	-99
9.12751	2	-99
9.19941	3	-99
9.27175	2	-99
9.34496	2	-99
9.41772	2	-99
9.48963	3	-99
9.56327	2	-99
9.6356	2	-99
9.70838	2	-99
9.78028	2	-99
9.85175	2	-99
9.92409	3	-99
9.99772	3	4
10.07006	4	5
10.1424	4	5
10.2143	5	6
10.28577	6	6
10.35811	7	7
10.43262	7	7
10.68775	7	7
10.75749	7	8
10.82852	7	8
10.89999	8	8
10.9706	8	8
11.04207	8	8
11.11484	8	8
11.18631	8	8
11.25865	8	8
11.33142	8	8
11.40419	8	8
11.47566	8	8
11.5493	8	8
11.62077	8	8
11.69311	8	9
11.76501	8	9
11.83735	8	9
11.90969	9	9
11.98202	9	9
12.05479	9	9
12.12843	9	9
12.2012	9	9
12.27354	9	9
12.34718	9	9
12.42125	8	9

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
12.49358	8	9
12.56765	8	9
12.64042	9	9
12.71319	9	9
12.78683	9	9
12.86047	9	9
12.93324	9	9
13.00688	10	9
13.07965	10	9
13.15242	10	10
13.22649	10	10
13.30099	10	10
13.37376	10	10
13.4474	10	10
13.5193	10	10
13.59337	10	10
13.66658	10	10
13.88359	10	10
13.95636	10	10
14.02783	10	10
14.10103	10	10
14.1738	10	10
14.24701	10	10
14.32108	10	10
14.39558	10	10
14.46792	10	10
14.54242	10	10
14.61606	10	10
14.69056	9	10
14.76463	9	10
14.83957	9	10
14.91277	9	10
14.98684	10	10
15.05918	10	10
15.13325	10	10
15.20775	10	10
15.28312	10	10
15.35763	10	10
15.43256	10	10
15.50663	10	10
15.58157	10	10
15.6552	10	10
15.73101	10	10
15.80508	10	10
15.88088	10	10

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
15.95539	10	10
16.03119	10	10
16.10656	9	10
16.18149	9	10
16.256	9	10
16.3305	9	10
16.4063	9	9
16.48167	9	9
16.55704	9	9
16.63241	9	9
16.70605	9	10
16.78098	10	10
16.85635	10	10
17.13877	10	9
17.21328	10	9
17.28908	10	9
17.36228	9	9
17.43765	9	9
17.51345	9	9
17.58276	9	9
17.64643	9	9
17.70967	9	9
17.77248	9	9
17.83789	9	9
17.90373	9	9
17.97303	8	9
18.04321	8	9
18.11381	7	8
18.18268	6	8
18.25242	6	8
18.32086	7	8
18.3919	7	8
18.46207	7	8
18.53267	6	8
18.60371	6	7
18.67302	5	7
18.74276	4	6
18.81379	3	6
18.88397	3	6
18.95414	3	5
19.02431	4	5
19.09492	4	5
19.16552	5	6
19.23699	5	4
19.3076	5	4

Depth (ft)	SBT FR (Rob. 1986)	SBT PP (Rob. 1986)
19.3782	5	4
19.44794	6	5
19.51854	6	6
19.58828	6	7
19.65845	7	8
19.72863	7	8
19.79966	7	8
19.86897	7	8
19.93827	8	8
20.00801	7	8
20.07992	7	7
20.15009	6	6
20.1921	5	6
20.25838	3	5
20.32422	3	-99
20.39569	-99	-99
20.46413	4	6
20.53127	8	9
20.59927	9	9
20.66598	9	9
20.73442	9	10
20.80459	9	9
20.87433	8	9
20.94493	7	9
21.019	7	8
21.08918	6	8
21.15891	5	8
21.23038	5	7
21.30013	5	7
21.36986	5	7
21.44003	4	7
21.50891	3	7
21.57908	3	8
21.64882	11	8
21.71899	6	9
21.78699	7	9
21.85587	8	10
21.9256	7	10
21.99534	7	10
22.06551	7	10
22.13655	7	10
22.20629	8	10
22.27516	8	10
22.3462	8	10
22.41594	8	10

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
22.48698	8	10
22.55845	9	10
22.62862	9	10
22.70009	9	10
22.76896	9	10
22.84043	9	10
22.91191	9	10
22.98381	9	10
23.05485	9	10
23.12545	9	10
23.19563	10	10
23.26753	10	10
23.33987	9	10
23.55168	9	10
23.62272	9	10
23.69332	9	10
23.7648	9	10
23.83453	10	10
23.90384	10	10
23.97228	10	10
24.03942	10	10
24.10353	10	10
24.16893	10	10
24.23304	9	10
24.29845	9	10
24.36299	9	10
24.42969	9	10
24.4964	9	10
24.56354	9	10
24.63328	9	10
24.70128	9	10
24.76972	8	10
24.84206	8	10
24.917	7	9
24.99193	6	9
25.066	6	9
25.14051	11	9
25.21371	11	9
25.28778	12	9
25.36142	12	9
25.43549	12	9
25.50869	7	9
25.58319	7	9
25.6564	7	9
25.73177	7	9

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
25.8067	7	9
25.88077	12	9
25.95441	12	9
26.02805	12	9
26.10255	12	9
26.17792	7	9
26.25199	7	9
26.32649	7	9
26.3997	8	9
26.4742	8	9
26.5487	8	10
26.81683	8	10
26.88657	8	10
26.95631	9	10
27.02128	9	10
27.08452	9	10
27.14906	9	10
27.2136	9	10
27.27771	9	10
27.34052	9	10
27.40679	9	10
27.49256	9	10
27.58179	9	10
27.66019	8	10
27.72863	9	10
27.79403	9	10
27.85641	9	10
27.91185	9	10
27.96297	9	10
28.00801	9	10
28.0509	9	10
28.09205	9	10
28.13147	9	10
28.17218	9	10
28.22676	9	10
28.29173	9	10
28.36277	9	10
28.43684	9	10
28.51178	9	10
28.58498	9	10
28.65515	9	10
28.72272	9	10
28.78943	10	10
28.85311	10	10
28.91591	10	10

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
28.97439	10	10
29.02074	10	10
29.05409	10	10
29.08484	10	10
29.08484	10	10