	Software:	Cone_TAP v 3.02				
	Client:	Dave Nesbitt				
	Date:	7-Oct-08				
	Test Id:	07O802-36				
	Project:	Doyle Drive				
	Site:	San Fran				
	Location:	04-SF-101				
	Cone Id:	2583.104xx				
	GWT (ft):					
	Soil Density (pcf):					
	Surface Elev:	0				
	Northing:	0				
	Easting:	0				
Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
0	0	0	0	0	0	0
0.16621	0	366.2	366.2	0	0.12	-2.63
0.23677	0	417.3	417.3	0	0.24	-1.63
0.30386	1.1	456.7	456.7	0.24	0.19	-0.08
0.37008	1.3	502.1	502.1	0.26	0.19	-0.52
0.43717	1.46	516.3	516.4	0.28	0.4	-0.67
0.50426	1.61	529.7	529.7	0.3	0.09	-0.38
0.57049	1.74	527.9	527.9	0.33	0.08	0.41
0.64017	1.93	525.4	525.4	0.37	0.03	1.82
0.70943	1.92	510.4	510.4	0.38	0.03	1.83
0.77912	1.97	489.8	489.8	0.4	0.08	2.93
0.8488	1.16	454.8	454.8	0.26	0.03	1.13
0.91763	1.21	414.8	414.8	0.29	0.14	0.32
0.98818	1.39	361.3	361.3	0.38	-0.02	2.11
1.06003	1.55	305.1	305.1	0.51	0.04	0.19
1.13318	1.61	241.4	241.4	0.67	-0.01	0.33
1.16564	1.62	159.9	159.9	1.01	0.03	1.52
1.23057	1.77	160.8	160.7	1.1	-0.03	0.91
1.30156	1.76	130.1	130.1	1.35	0	1.08
1.37427	1.85	107.6	107.6	1.72	-0.04	0.02
1.44743	2.03	85.7	85.7	2.37	-0.02	-0.57
1.51928	2.27	72.5	72.5	3.14	0	0.9
1.59199	2.23	59	59.1	3.78	0.08	0.56
1.66385	2	52.7	52.7	3.79	0.18	0.57
1.737	2.04	49.6	49.7	4.11	0.34	0.62
1.81145	2.19	52.2	52.3	4.18	0.53	0.25
1.8833	1.99	125.2	125.7	1.58	2.55	0.25
1.95515	2.01	226.9	227.4	0.88	2.97	0.33
2.027	1.14	317.1	317.1	0.36	-0.06	0.09
2.10102	1.14	325.7	325.7	0.35	-0.06	0.36
2.17373	2.11	330.4	330.5	0.64	0.21	0.51

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
2.24689	2.48	335.2	335.3	0.74	0.38	0.39
2.32047	1.98	333	333	0.59	0	0.69
2.39448	1.62	316.6	316.6	0.51	0.15	0.61
2.46547	1.48	291.2	291.4	0.51	0.75	0.43
2.53819	1.57	250.6	250.6	0.63	0.02	0.39
2.6122	2.01	221.2	221.2	0.91	-0.03	0.36
2.68622	2	183.4	183.4	1.09	0	0.38
2.76024	1.8	158.8	158.9	1.13	0.63	0.41
2.83382	1.75	139.4	139.4	1.26	-0.02	0.44
2.90957	1.61	119.9	120	1.34	0.16	0.39
2.98401	1.46	105.3	105.3	1.38	0.27	0.44
3.0576	1.41	94.8	94.9	1.49	0.45	0.42
3.13291	1.31	83.3	83.3	1.57	-0.01	0.53
3.20693	1.22	66.2	66.2	1.84	-0.02	0.53
3.28224	1.21	54.8	54.8	2.21	0	0.56
3.35583	1.16	41.5	41.5	2.8	0	0.7
3.42941	1.02	33.5	33.5	3.05	-0.02	0.64
3.50516	0.92	28.1	28.1	3.28	0.04	0.73
3.5809	0.84	25	25	3.35	-0.03	0.87
3.65449	0.77	21.8	21.9	3.51	0.19	0.77
3.72807	0.7	21.7	21.8	3.21	0.42	0.69
3.80165	0.62	18.4	18.4	3.34	0.33	0.75
3.87654	0.5	16.3	16.3	3.05	0.4	0.87
3.95228	0.43	15.5	15.5	2.75	0.15	0.73
4.0276	0.4	16.3	16.4	2.42	0.38	0.75
4.10118	0.37	14.8	14.9	2.5	0.45	0.85
4.1752	0.35	13.8	13.9	2.48	0.41	1.02
4.24965	0.32	16.7	16.8	1.89	0.7	1.01
4.32453	0.34	16.8	16.9	2.02	0.54	0.89
4.60847	0.25	9.4	9.4	2.64	-0.04	0.68
4.68076	0.45	21.9	21.9	2.07	0.07	0.82
4.75261	0.54	19.2	19.2	2.82	0.01	1.04
4.82576	0.54	22.6	22.5	2.38	-0.16	0.96
4.89761	0.49	27.1	27	1.82	-0.12	1.03
4.97033	0.45	21	21	2.13	-0.07	0.8
5.04305	0.43	8.4	8.4	5.12	0.07	0.65
5.1162	0.41	6.9	6.9	5.98	0	0.79
5.18978	0.29	6.1	6.1	4.8	0.17	0.99
5.26293	0.16	5	5	3.24	0.12	1
5.33651	0.11	5.1	5.1	2.19	0.13	0.86
5.40966	0.1	4.8	4.8	2.15	0.16	0.89
5.48325	0.09	4.7	4.8	1.96	0.16	0.86
5.55683	0.1	4.7	4.7	2.2	0.19	0.96
5.63171	0.1	3.9	3.9	2.48	0.18	0.81
5.70356	0.09	3.9	3.9	2.27	0.11	0.87

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
5.77585	0.09	4	4	2.28	0.02	0.84
5.84987	0.1	4.2	4.2	2.31	0.03	0.91
5.92518	0.12	4.7	4.7	2.51	0.1	1.07
5.99876	0.16	4.5	4.5	3.53	0.04	1.03
6.07191	0.19	4.3	4.3	4.45	0.08	0.96
6.14679	0.22	4.6	4.6	4.74	0.11	0.89
6.22081	0.22	6.5	6.6	3.4	0.13	0.93
6.29526	0.24	8	8	2.93	0.21	1.01
6.36884	0.25	7.8	7.8	3.21	0.14	0.98
6.44329	0.27	7	7	3.9	0.1	0.96
6.51601	0.3	6.6	6.6	4.51	0.06	0.9
6.59089	0.3	9.5	9.5	3.14	0.02	0.99
6.66361	0.26	9.6	9.6	2.74	-0.04	1.03
6.73979	0.22	8.8	8.8	2.48	0	1.01
6.81337	0.2	7.6	7.6	2.62	0.02	0.87
6.88652	0.19	6.6	6.6	2.92	-0.01	1.17
6.9601	0.18	4.8	4.9	3.79	0.18	1.08
7.03369	0.18	5.3	5.3	3.32	0.16	1.03
7.10727	0.16	4.9	4.9	3.26	0.15	1.02
7.18259	0.15	5.5	5.5	2.74	0.17	1.17
7.25704	0.15	5.4	5.5	2.8	0.17	1.13
7.32932	0.16	5.3	5.3	2.95	0.21	0.86
7.40074	0.16	5.2	5.2	3.08	0.18	1
7.47259	0.16	4.4	4.5	3.67	0.15	1
7.54704	0.16	4.2	4.2	3.74	0.13	1.09
7.82276	0.17	4.1	4.2	3.98	0.17	1.29
7.89591	0.15	3.5	3.5	4.34	0.15	1.1
7.96906	0.14	4	4	3.6	0.15	1.18
8.04351	0.14	3.8	3.9	3.7	0.15	1.02
8.11752	0.14	3.8	3.8	3.64	0.14	1.2
8.19154	0.14	3.5	3.5	3.98	0.19	1.26
8.26642	0.13	3	3	4.37	0.25	0.85
8.34087	0.12	3	3	3.96	0.23	0.89
8.41532	0.11	3.3	3.4	3.3	0.34	1.01
8.49063	0.11	3.1	3.2	3.42	0.29	0.98
8.56508	0.1	3.6	3.7	2.67	0.28	1.23
8.6391	0.1	3.1	3.1	3.26	0.26	1.29
8.71441	0.1	3.1	3.1	3.3	0.25	0.87
8.78713	0.1	3	3	3.22	0.26	1.09
8.86115	0.1	2.8	2.9	3.37	0.25	1.13
8.93473	0.1	2.7	2.7	3.59	0.23	0.93
9.00831	0.1	3	3.1	3.1	0.24	1.24
9.0819	0.09	3	3	3.15	0.24	1.09
9.15721	0.1	2.6	2.6	3.61	0.23	1
9.23166	0.1	2.4	2.5	3.85	0.23	0.97

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
9.30524	0.09	2.7	2.7	3.15	0.25	1.09
9.37969	0.09	2.4	2.5	3.53	0.25	1
9.45414	0.09	2.7	2.8	3.28	0.26	1.28
9.52772	0.09	2.4	2.5	3.72	0.24	1
9.60304	0.09	2.7	2.8	3.24	0.25	0.95
9.67662	0.09	2.5	2.6	3.49	0.25	0.8
9.7528	0.08	3	3	2.75	0.26	0.86
9.82682	0.08	2.8	2.9	2.95	0.25	1.12
9.9017	0.09	2.9	2.9	3.05	0.26	1.28
9.97658	0.1	2.8	2.8	3.42	0.27	1.08
10.05146	0.1	3.2	3.3	3.02	0.26	1.04
10.12634	0.1	3.4	3.5	2.75	0.26	1.06
10.20036	0.09	3.3	3.4	2.59	0.24	0.87
10.27394	0.09	3.3	3.4	2.72	0.27	1.16
10.34926	0.09	3.2	3.3	2.8	0.29	1.22
10.42414	0.1	3.5	3.6	2.81	0.28	1.16
10.49902	0.08	2.6	2.7	2.81	0.26	1.08
10.57217	0.11	2.9	3	3.52	0.27	1.08
10.64575	0.1	2.9	3	3.5	0.27	0.9
10.71891	0.1	3.5	3.6	2.86	0.29	0.88
10.79422	0.1	4.5	4.5	2.24	0.28	1.06
10.85698	0.1	2.1	2.1	4.78	0.18	1.05
10.8994	0.11	6.5	6.6	1.61	0.35	0.96
10.96996	0.11	8	8	1.43	0.3	1.06
11.0431	0.12	10.7	10.8	1.09	0.27	1.06
11.11669	0.12	11.8	11.9	1.03	0.21	1.19
11.18897	0.13	13.2	13.2	0.95	0.21	1.17
11.26255	0.12	16.5	16.5	0.75	0.25	0.87
11.33571	0.12	19.8	19.8	0.6	0.26	1.05
11.40886	0.13	21.2	21.3	0.6	0.19	0.97
11.48244	0.13	20.8	20.8	0.63	0.18	1.14
11.55646	0.13	19.1	19.2	0.67	0.39	0.94
11.63047	0.14	17	17.1	0.8	0.36	0.85
11.70406	0.12	15.7	15.8	0.74	0.35	0.94
11.77807	0.1	17	17.1	0.6	0.47	1.15
11.85209	0.09	17.8	17.9	0.53	0.49	1.04
11.92654	0.1	19.9	20	0.47	0.57	1.13
12.00099	0.1	21.1	21.2	0.48	0.57	1.07
12.07413	0.11	17.7	17.9	0.6	0.75	0.76
12.14902	0.11	16.6	16.8	0.64	0.84	1.11
12.22217	0.11	16.8	17	0.62	0.89	0.85
12.30008	0.11	20.6	20.8	0.55	0.91	0.93
12.37582	0.14	25.3	25.4	0.55	0.73	0.99
12.45114	0.16	29.3	29.5	0.55	0.63	1.11
12.52862	0.17	29.4	29.5	0.59	0.59	1.23

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
12.60393	0.19	29.7	29.9	0.63	0.62	0.84
12.67795	0.21	31.6	31.7	0.67	0.61	1.12
12.7524	0.23	34.9	35	0.66	0.58	0.98
12.82641	0.24	37.1	37.2	0.64	0.54	1.04
12.9013	0.25	39.2	39.3	0.64	0.49	1.05
12.97488	0.26	41.7	41.7	0.62	0.47	0.85
13.05063	0.28	44.4	44.5	0.63	0.46	0.96
13.12681	0.3	46.3	46.4	0.66	0.43	1.07
13.20169	0.32	47.1	47.2	0.67	0.41	0.94
13.27614	0.34	47.7	47.8	0.71	0.41	0.91
13.35059	0.35	48.5	48.6	0.73	0.39	0.83
13.4246	0.36	50.9	51	0.7	0.39	1.03
13.50251	0.36	54	54.1	0.67	0.39	0.95
13.57696	0.37	57	57.1	0.65	0.38	0.94
13.65228	0.39	59.5	59.6	0.65	0.4	0.98
13.72803	0.39	61.1	61.2	0.64	0.39	0.92
13.8055	0.38	63.1	63.1	0.61	0.37	1.05
13.87909	0.37	64.5	64.6	0.58	0.37	0.74
13.95527	0.37	66	66.1	0.57	0.38	0.85
14.03015	0.4	68	68.1	0.59	0.38	0.95
14.28423	0.46	75	75.1	0.61	0.35	0.76
14.35824	0.48	80.2	80.2	0.6	0.38	1.02
14.43269	0.51	85.7	85.8	0.6	0.37	1.16
14.50671	0.55	90.5	90.6	0.61	0.37	1.06
14.58159	0.59	94.1	94.1	0.63	0.39	0.78
14.65734	0.63	97	97	0.65	0.4	0.94
14.73222	0.54	97.8	97.9	0.56	0.4	0.82
14.80797	0.59	100.8	100.9	0.58	0.4	0.87
14.88371	0.63	102.3	102.4	0.61	0.39	0.96
14.95903	0.66	104.2	104.3	0.64	0.41	0.8
15.03521	0.7	106.1	106.2	0.66	0.39	0.9
15.07027	0.7	103.9	103.9	0.68	0.28	0.74
15.13909	0.73	109	109	0.67	0.33	0.97
15.21181	0.75	111.7	111.8	0.67	0.35	0.96
15.28539	0.79	113.8	113.9	0.69	0.36	0.86
15.36114	0.82	118.8	118.9	0.69	0.4	1.12
15.43515	0.85	121.6	121.7	0.69	0.38	0.95
15.50917	0.88	126.7	126.8	0.69	0.41	0.84
15.58362	0.89	127.5	127.6	0.7	0.41	0.89
15.6585	0.9	127.4	127.4	0.71	0.44	0.79
15.73381	0.9	125.9	126	0.72	0.42	0.88
15.81	0.89	124.9	125	0.71	0.4	0.87
15.88574	0.88	125.4	125.5	0.7	0.43	0.91
15.96192	0.85	122.9	123	0.69	0.39	0.92
16.03854	0.84	122.4	122.5	0.69	0.41	0.97

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
16.11428	0.84	122.2	122.3	0.69	0.41	0.96
16.1896	0.83	121.1	121.2	0.68	0.42	0.96
16.26664	0.81	116.3	116.4	0.7	0.41	0.9
16.34715	0.8	109	109.1	0.74	0.37	0.92
16.42377	0.79	101.5	101.5	0.78	0.37	0.83
16.50168	0.76	92.7	92.8	0.82	0.35	0.67
16.57699	0.73	83.4	83.5	0.87	0.33	0.88
16.65317	0.7	70.1	70.2	0.99	0.3	0.88
16.73022	0.67	56.9	57	1.18	0.27	1
16.8077	0.65	44.4	44.4	1.47	0.25	0.87
16.88517	0.65	34.4	34.5	1.87	0.24	0.8
16.96179	0.63	28.8	28.8	2.18	0.26	0.66
17.03797	0.59	25.4	25.5	2.31	0.28	0.93
17.11631	0.55	22.1	22.1	2.47	0.36	1.06
17.19336	0.51	17.7	17.8	2.87	0.35	-0.47
17.26997	0.49	16.8	16.9	2.87	0.49	0.99
17.53531	0.29	27.6	27.9	1.05	1.53	0.9
17.61278	0.24	35.2	35.4	0.67	1	0.77
17.68637	0.21	38.5	38.7	0.54	0.67	0.73
17.76731	0.18	42.2	42.4	0.44	0.71	0.74
17.84349	0.15	45.9	46	0.34	0.66	0.85
17.92183	0.15	47.1	47.3	0.31	0.6	0.85
17.99974	0.18	45.6	45.7	0.39	0.49	0.86
18.07852	0.24	40.3	40.4	0.6	0.58	0.86
18.1573	0.34	36.3	36.4	0.93	0.6	0.76
18.23564	0.42	31.5	31.6	1.32	0.7	0.63
18.31312	0.47	26.7	26.9	1.74	0.84	0.89
18.39363	0.47	25.2	25.4	1.84	0.96	1.01
18.46938	0.43	29.5	29.8	1.43	1.22	0.66
18.54815	0.4	39.7	39.9	1.01	1.36	0.91
18.6252	0.38	54.8	55	0.69	1.3	0.89
18.70181	0.37	78.5	78.6	0.46	0.8	0.97
18.77929	0.37	101.7	101.8	0.36	0.51	0.88
18.85764	0.4	123.5	123.6	0.32	0.52	0.82
18.93468	0.48	140.4	140.5	0.34	0.39	0.87
19.01259	0.56	154	154.1	0.36	0.25	0.85
19.09094	0.64	168.3	168.3	0.38	0.16	0.92
19.16885	0.74	175.7	175.7	0.42	0.21	0.81
19.2459	0.84	185.5	185.5	0.45	0.27	0.58
19.32381	0.9	196.1	196.2	0.46	0.29	1.04
19.40042	0.93	203.7	203.8	0.46	0.33	0.74
19.47877	0.94	206	206.1	0.46	0.37	1.04
19.55581	0.94	203.4	203.4	0.46	0.35	1.04
19.63545	0.93	200.7	200.8	0.46	0.36	1.05
19.71337	0.93	195.7	195.7	0.47	0.34	0.83

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
19.79344	0.93	189.1	189.1	0.49	0.33	0.99
19.87135	0.95	179.6	179.7	0.53	0.32	0.99
19.9497	0.96	171.7	171.8	0.56	0.3	0.74
20.02804	0.97	163.5	163.5	0.59	0.29	0.78
20.10769	0.98	152.3	152.4	0.65	0.27	0.67
20.1856	0.98	141.4	141.5	0.7	0.25	0.63
20.26438	0.97	128.2	128.3	0.76	0.22	0.68
20.34229	0.96	115.1	115.2	0.83	0.18	0.73
20.42236	0.94	100.4	100.4	0.94	0.16	0.95
20.50157	0.98	79.8	79.8	1.22	0.13	0.91
20.76647	1	26.5	26.6	3.78	0.16	1.13
20.84395	0.89	18.6	18.6	4.79	0.19	0.72
20.9197	0.81	13.4	13.5	5.98	0.27	0.53
20.99718	0.76	11.1	11.2	6.79	0.57	0.81
21.07768	0.64	8.8	8.9	7.23	0.7	0.76
21.15646	0.57	17.1	17.5	3.27	2.22	0.83
21.23481	0.57	36.8	37.4	1.53	3.35	0.95
21.31402	0.6	60.9	61.2	0.98	1.4	1.16
21.39323	0.61	83.7	83.9	0.73	0.6	0.94
21.47114	0.57	104.5	104.6	0.55	0.54	0.91
21.54862	0.5	110.8	110.9	0.45	0.47	0.61
21.62826	0.54	102.4	102.5	0.52	0.39	0.99
21.70704	0.65	88.6	88.7	0.74	0.24	1.1
21.78668	0.69	69.3	69.3	1	0.07	0.96
21.86503	0.7	50.1	50.2	1.39	0.1	0.8
21.94294	0.74	38.9	39	1.89	0.19	0.88
22.02042	0.73	39.9	39.9	1.83	0.27	0.98
22.10049	0.74	54.3	54.5	1.37	0.78	0.79
22.1784	0.79	47.8	47.9	1.64	0.35	0.78
22.25718	0.77	35	35	2.2	0.24	0.46
22.33509	0.65	25.1	25.1	2.57	0.21	0.65
22.41517	0.52	18	18.1	2.89	0.47	0.78
22.49308	0.48	13	13.1	3.67	0.67	0.64
22.57229	0.43	10.7	10.8	3.96	0.67	0.82
22.65063	0.33	9	9.2	3.57	1.16	0.81
22.72898	0.22	8.2	8.6	2.56	2.41	0.75
22.80733	0.15	8.5	9	1.68	2.58	0.83
22.8874	0.13	8.8	9.3	1.39	2.8	0.81
22.96704	0.13	8	8.6	1.53	3.06	0.8
23.04712	0.15	8.2	8.8	1.66	3.28	0.78
23.12547	0.15	8.7	9.3	1.57	3.2	0.96
23.20381	0.14	10.5	11.2	1.22	3.48	0.76
23.28302	0.13	14.8	15.5	0.84	3.37	0.57
23.36396	0.14	20.1	20.8	0.69	3.18	0.86
23.44187	0.16	25.3	25.7	0.63	2.03	1

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
23.52065	0.16	27	27.5	0.59	2.1	0.64
23.59899	0.15	26.7	27.1	0.57	2.21	0.7
23.6795	0.14	25.8	26.3	0.52	2.15	0.66
23.75958	0.15	24.2	24.6	0.61	2.15	1.05
23.81195	0.15	23.4	23.8	0.63	1.72	0.77
23.88683	0.14	20	20.4	0.7	1.77	0.68
23.96431	0.14	17.5	17.9	0.81	1.94	0.96
24.04266	0.15	15.1	15.7	0.99	2.75	0.92
24.1223	0.16	17	17.6	0.93	2.95	0.77
24.20151	0.19	17	17.6	1.06	2.93	0.7
24.28115	0.23	19	19.6	1.2	2.89	0.97
24.3608	0.26	22.1	22.7	1.15	2.68	0.72
24.44347	0.25	27.5	28	0.87	2.8	0.66
24.52311	0.27	48	48.6	0.56	3.25	0.7
24.60579	0.37	93.9	94.2	0.4	1.6	0.77
24.68456	0.53	140.9	140.9	0.38	0.27	0.71
24.76377	0.69	167.4	167.5	0.41	0.33	0.88
24.84212	0.85	177.5	177.6	0.48	0.62	0.65
24.92349	1.02	187.5	187.6	0.54	0.73	0.97
25.0014	1.15	197.5	197.6	0.58	0.74	0.76
25.20311	1.37	209.3	209.5	0.65	0.87	0.76
25.28319	1.41	211.8	211.9	0.66	0.8	0.96
25.36239	1.45	207.4	207.6	0.7	0.78	0.89
25.4416	1.49	206.3	206.5	0.72	0.81	1.08
25.52341	1.49	204.6	204.8	0.73	0.83	0.87
25.60306	1.48	199.6	199.8	0.74	0.79	0.8
25.68443	1.45	192.7	192.9	0.75	0.78	0.83
25.76537	1.41	186.9	187.1	0.76	0.76	0.88
25.84804	1.35	179.6	179.7	0.75	0.72	0.64
25.92898	1.26	169.9	170	0.74	0.71	0.85
26.01122	1.16	155.6	155.7	0.75	0.62	0.84
26.09303	1.06	141	141.1	0.75	0.55	0.79
26.17527	0.99	124.7	124.8	0.79	0.49	0.94
26.25708	0.89	109.8	109.9	0.81	0.44	0.76
26.33716	0.79	96.2	96.3	0.82	0.43	0.92
26.41636	0.71	84.9	85	0.83	0.46	0.94
26.49731	0.67	76.2	76.3	0.88	0.5	1.08
26.57825	0.63	67.9	68	0.93	0.56	0.93
26.65832	0.57	61.2	61.3	0.93	0.59	0.73
26.7371	0.45	57.2	57.3	0.79	0.69	0.83
26.81588	0.36	56.9	57	0.63	0.8	0.93
26.89509	0.32	55	55.2	0.58	0.81	0.83
26.97473	0.27	51.3	51.5	0.52	0.88	0.87
27.05654	0.21	50.8	51	0.41	0.65	0.89
27.12709	0.17	44.2	44.4	0.39	1.01	0.82

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
27.20111	0.17	41.2	41.5	0.4	1.38	1.04
27.27556	0.15	37.9	38.2	0.4	1.51	0.91
27.34871	0.14	34.6	34.9	0.41	1.73	1.08
27.42316	0.13	30.2	30.5	0.43	1.83	0.67
27.49718	0.13	26.6	26.9	0.47	1.88	0.61
27.57205	0.14	25.3	25.7	0.53	2.04	0.79
27.64521	0.14	22.9	23.2	0.61	1.97	1.01
27.72225	0.15	20.1	20.4	0.73	1.91	0.77
27.79757	0.16	15.4	15.8	1.01	2.11	0.73
27.87331	0.17	12.7	13.2	1.29	2.55	1.06
27.94819	0.2	12	12.6	1.58	3.36	0.89
28.02394	0.21	15.1	15.7	1.35	3.16	0.86
28.10012	0.23	24	24.5	0.94	2.85	0.98
28.17457	0.32	33.6	34	0.95	2.38	0.91
28.24945	0.4	43.1	43.3	0.92	1.16	0.67
28.32434	0.42	54.8	55	0.77	1	0.75
28.39878	0.46	59.4	59.6	0.78	0.81	0.76
28.4754	0.52	64.3	64.5	0.81	0.96	0.83
28.55028	0.62	87	87.2	0.71	1.05	0.99
28.62516	0.7	113.9	114.1	0.61	1.11	0.84
28.70004	0.82	116.5	116.7	0.71	0.78	0.81
28.77666	0.97	113.4	113.5	0.85	0.72	0.98
28.85197	1	107.4	107.5	0.93	0.78	0.97
28.92815	0.96	101.8	102	0.94	0.89	0.86
29.00433	0.96	98.8	98.9	0.97	0.88	0.82
29.07921	0.97	102	102.1	0.95	1.03	0.96
29.15583	0.96	111.6	111.8	0.86	0.96	0.99
29.23244	0.95	116.6	116.8	0.82	1.08	0.86
29.30862	0.94	110.2	110.4	0.85	0.88	0.74
29.38523	0.9	105.5	105.6	0.86	0.78	1.02
29.46098	0.82	98.3	98.4	0.84	0.78	0.89
29.53716	0.74	92.3	92.4	0.8	0.86	0.69
29.61161	0.66	89.4	89.6	0.74	1	0.87
29.68822	0.59	87.6	87.8	0.67	0.99	0.99
29.76527	0.53	85.9	86	0.61	0.94	0.96
29.84231	0.5	83.4	83.6	0.6	0.92	0.75
29.91979	0.51	84.8	85	0.6	1.08	1.06
29.99467	0.54	84.7	84.9	0.63	1.13	0.74
30.07042	0.56	84.3	84.5	0.67	1.01	0.89
30.14747	0.6	87.5	87.7	0.69	1	0.8
30.22278	0.66	91.9	92.1	0.72	1.41	0.81
30.31238	0.67	101.1	101.2	0.66	0.6	0.8
30.3851	0.63	108.1	108.2	0.58	0.29	0.71
30.45912	0.57	116.9	116.9	0.49	-0.07	0.96
30.5327	0.54	125.7	125.7	0.43	-0.06	0.85

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
30.60715	0.54	135.6	135.6	0.4	-0.06	0.76
30.68116	0.61	142.2	142.1	0.43	-0.06	0.64
30.75604	0.71	147.8	147.8	0.48	-0.07	0.87
30.83179	0.8	152.4	152.4	0.53	-0.04	0.59
30.90797	0.86	156.2	156.2	0.55	-0.08	0.71
30.98285	0.9	159.3	159.3	0.56	-0.1	0.82
31.0586	0.91	162.8	162.7	0.56	-0.07	0.82
31.13478	0.91	162.6	162.5	0.56	-0.1	0.63
31.20923	0.95	163.7	163.7	0.58	-0.11	0.64
31.28541	1.02	167.2	167.2	0.61	-0.06	0.71
31.36246	1.09	174.9	174.9	0.63	-0.03	0.9
31.4369	1.16	185.5	185.5	0.62	0	0.82
31.51222	1.24	200.1	200.1	0.62	0.05	0.81
31.58667	1.43	222.3	222.3	0.64	0.15	0.84
31.66242	1.65	248.4	248.4	0.66	0.18	0.79
31.73816	1.82	273.6	273.6	0.67	0.23	0.77
31.81478	2.01	285.9	285.9	0.7	0.2	0.64
31.89096	2.25	285	285	0.79	0.07	0.96
31.96714	2.56	283.6	283.6	0.9	0.13	0.93
32.04332	2.95	290.8	290.8	1.02	-0.04	0.89
32.11993	3.32	304.9	304.9	1.09	-0.08	0.84
32.19611	3.49	321.4	321.4	1.09	-0.03	0.99
32.27402	3.52	336.4	336.4	1.05	-0.11	0.92
32.35107	3.6	351.3	351.3	1.02	-0.12	0.89
32.42898	3.71	363.3	363.3	1.02	0	0.89
32.50776	3.77	371.8	371.9	1.01	0.03	0.83
32.58653	3.81	375	375	1.02	-0.01	0.9
32.66401	3.86	379.9	379.8	1.02	-0.07	0.95
32.74323	3.96	389.9	389.9	1.02	0.02	0.86
32.822	4.18	396.7	396.7	1.05	-0.1	1
32.89905	4.66	413.3	413.3	1.13	-0.1	1.01
32.97912	5.14	426.3	426.3	1.21	0.02	0.94
33.05833	5.21	437.5	437.5	1.19	0.19	1.14
33.13668	4.81	449	449	1.07	-0.08	0.97
33.21545	4.41	464.8	464.8	0.95	0.09	0.83
33.29423	4.52	479.2	479.2	0.94	0.07	1.06
33.37344	5.1	495.4	495.4	1.03	-0.01	1.01
33.60069	7.14	541.6	541.6	1.32	0.07	0.97
33.68032	7.53	576.7	576.7	1.31	0.11	1.08
33.75824	7.91	602.9	602.9	1.31	0.28	0.94
33.83658	8.57	608.4	608.6	1.41	0.88	0.94
33.91449	9.24	606.3	606.4	1.52	0.17	0.87
33.99024	9.63	604.6	604.7	1.59	0.29	0.97
34.06686	9.57	595.2	595.2	1.61	0.02	1.03
34.1413	9.26	591.5	591.6	1.56	0.59	1.07

Depth	Sleeve Stress	Tip Stress UNC	Tip Stress COR	Ratio COR	Pore Pressure	Inclination X
(ft)	(tsf)	(tsf)	(tsf)	(%)	(tsf)	(deg)
34.21489	9.12	592	592.1	1.54	0.42	1.03
34.28717	9.39	588	588.1	1.6	0.26	1.01
34.35643	9.59	582.3	582.4	1.65	0.45	1.18
34.42438	0	594.7	594.7	0	0.22	1.29
34.49017	0	617	617.1	0	0.5	0.82
34.5512	0	629.2	629.3	0	0.44	0.91
34.60791	0	638.1	638.2	0	0.51	0.77
34.65768	0	647.4	647.6	0	1.01	1.04
34.70184	0	654.6	654.7	0	0.79	0.95
34.73733	0	657.2	657.3	0	0.33	1.22
34.73733	0	657.2	657.3	0	0.33	1.22

Depth (ft)	Inclination Y (deg)	Excitation (Vdc)	Overburden (tsf)	Eff. Overburden (tsf)	Wet Density (pcf)	Class. FR (Rob. 1990)	Class. PP (Rob. 1990)
0	0	0.998	0.00E+00	0.00E+00	120	-99	-99
0.16621	-1.44	0.999	9.97E-03	4.79E-03	120	-99	-99
0.23677	0.27	0.999	1.42E-02	6.82E-03	120	-99	-99
0.30386	0.72	0.998	1.82E-02	8.75E-03	120	-99	-99
0.37008	0.61	0.998	2.22E-02	1.07E-02	120	-99	-99
0.43717	0.54	0.998	2.62E-02	1.26E-02	120	-99	-99
0.50426	-0.43	0.999	3.03E-02	1.45E-02	120	-99	-99
0.57049	-0.46	0.999	3.42E-02	1.64E-02	120	-99	-99
0.64017	0.81	0.999	3.84E-02	1.84E-02	120	-99	-99
0.70943	1.09	0.999	4.26E-02	2.04E-02	120	-99	-99
0.77912	2.39	0.999	4.68E-02	2.24E-02	120	-99	-99
0.8488	0.71	0.999	5.09E-02	2.45E-02	120	-99	-99
0.91763	0.13	0.999	5.51E-02	2.64E-02	120	-99	-99
0.98818	0.34	0.999	5.93E-02	2.85E-02	120	-99	-99
1.06003	0.64	0.999	6.36E-02	3.05E-02	120	-99	-99
1.13318	0.88	0.998	6.80E-02	3.26E-02	120	-99	-99
1.16564	-0.02	0.999	6.99E-02	3.36E-02	120	-99	-99
1.23057	1.43	0.998	7.38E-02	3.54E-02	120	-99	-99
1.30156	1.2	0.997	7.81E-02	3.75E-02	120	-99	-99
1.37427	0.61	0.998	8.25E-02	3.96E-02	120	-99	-99
1.44743	0.19	0.999	8.69E-02	4.17E-02	120	-99	-99
1.51928	0.39	0.999	9.12E-02	4.38E-02	120	-99	-99
1.59199	0.41	0.998	9.55E-02	4.59E-02	120	-99	-99
1.66385	0.24	0.999	9.98E-02	4.79E-02	120	-99	-99
1.737	0.38	0.999	1.04E-01	5.00E-02	120	8	7
1.81145	0.1	0.999	1.09E-01	5.22E-02	120	-99	-99
1.8833	0.36	0.999	1.13E-01	5.42E-02	120	-99	-99
1.95515	0.37	0.998	1.17E-01	5.63E-02	120	-99	-99
2.027	0.57	0.999	1.22E-01	5.84E-02	120	-99	-99
2.10102	0.47	0.998	1.26E-01	6.05E-02	120	-99	-99
2.17373	0.55	0.998	1.30E-01	6.26E-02	120	-99	-99

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
2.24689	0.53	0.999	1.35E-01	6.47E-02	120	-99	-99
2.32047	0.49	0.997	1.39E-01	6.68E-02	120	-99	-99
2.39448	0.55	0.998	1.44E-01	6.90E-02	120	-99	-99
2.46547	0.41	0.998	1.48E-01	7.10E-02	120	-99	-99
2.53819	0.26	0.999	1.52E-01	7.31E-02	120	-99	-99
2.6122	-0.23	0.999	1.57E-01	7.52E-02	120	-99	-99
2.68622	0.42	0.998	1.61E-01	7.74E-02	120	-99	-99
2.76024	0.2	0.999	1.66E-01	7.95E-02	120	-99	-99
2.83382	0.47	0.999	1.70E-01	8.16E-02	120	-99	-99
2.90957	0.43	0.998	1.75E-01	8.38E-02	120	-99	-99
2.98401	0.28	0.999	1.79E-01	8.59E-02	120	-99	-99
3.0576	0.24	0.999	1.84E-01	8.81E-02	120	-99	-99
3.13291	0.28	0.999	1.88E-01	9.02E-02	120	8	7
3.20693	0.22	0.999	1.92E-01	9.24E-02	120	8	7
3.28224	0.49	0.999	1.97E-01	9.45E-02	120	8	7
3.35583	0.46	0.998	2.01E-01	9.67E-02	120	8	7
3.42941	0.65	0.998	2.06E-01	9.88E-02	120	8	7
3.50516	0.41	0.999	2.10E-01	1.01E-01	120	8	7
3.5809	0.53	0.999	2.15E-01	1.03E-01	120	8	7
3.65449	0.39	0.998	2.19E-01	1.05E-01	120	8	7
3.72807	0.4	0.998	2.24E-01	1.07E-01	120	8	7
3.80165	0.31	0.999	2.28E-01	1.10E-01	120	8	6
3.87654	0.36	0.998	2.33E-01	1.12E-01	120	5	6
3.95228	0.44	0.999	2.37E-01	1.14E-01	120	5	6
4.0276	0.62	0.998	2.42E-01	1.16E-01	120	5	6
4.10118	0.57	0.999	2.46E-01	1.18E-01	120	5	6
4.1752	0.47	0.999	2.51E-01	1.20E-01	120	5	6
4.24965	0.44	0.999	2.55E-01	1.22E-01	120	5	6
4.32453	0.58	0.998	2.60E-01	1.25E-01	120	5	6
4.60847	0.46	0.998	2.77E-01	1.33E-01	120	5	6
4.68076	0.38	0.999	2.81E-01	1.35E-01	120	6	6
4.75261	0.47	0.998	2.85E-01	1.37E-01	120	5	6
4.82576	0.55	0.999	2.90E-01	1.39E-01	120	5	6
4.89761	0.67	0.998	2.94E-01	1.41E-01	120	6	7
4.97033	0.65	0.999	2.98E-01	1.43E-01	120	5	6
5.04305	0.45	0.999	3.03E-01	1.45E-01	120	4	6
5.1162	0.69	0.999	3.07E-01	1.47E-01	120	3	6
5.18978	0.73	0.997	3.11E-01	1.50E-01	120	4	6
5.26293	0.66	0.999	3.16E-01	1.52E-01	120	4	6
5.33651	0.7	0.999	3.20E-01	1.54E-01	120	4	6
5.40966	0.71	0.999	3.25E-01	1.56E-01	120	4	6
5.48325	0.69	0.998	3.29E-01	1.58E-01	120	4	6
5.55683	0.89	0.998	3.33E-01	1.60E-01	120	4	5
5.63171	0.69	0.999	3.38E-01	1.62E-01	120	4	5
5.70356	0.77	0.999	3.42E-01	1.64E-01	120	4	5

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
5.77585	0.79	0.999	3.47E-01	1.66E-01	120	4	5
5.84987	0.82	0.998	3.51E-01	1.69E-01	120	4	5
5.92518	0.93	0.998	3.56E-01	1.71E-01	120	4	5
5.99876	1.07	0.998	3.60E-01	1.73E-01	120	4	5
6.07191	0.85	0.999	3.64E-01	1.75E-01	120	3	5
6.14679	0.99	0.999	3.69E-01	1.77E-01	120	3	5
6.22081	0.89	0.998	3.73E-01	1.79E-01	120	4	6
6.29526	1.16	0.998	3.78E-01	1.81E-01	120	4	6
6.36884	1.15	0.998	3.82E-01	1.83E-01	120	4	6
6.44329	0.95	0.999	3.87E-01	1.86E-01	120	4	6
6.51601	0.98	0.998	3.91E-01	1.88E-01	120	4	6
6.59089	0.94	0.999	3.96E-01	1.90E-01	120	4	6
6.66361	0.83	0.999	4.00E-01	1.92E-01	120	5	6
6.73979	1.08	0.999	4.04E-01	1.94E-01	120	5	6
6.81337	0.94	0.999	4.09E-01	1.96E-01	120	4	6
6.88652	1.32	0.998	4.13E-01	1.98E-01	120	4	6
6.9601	1.08	0.999	4.18E-01	2.01E-01	120	3	5
7.03369	0.99	0.998	4.22E-01	2.03E-01	120	4	5
7.10727	1.12	0.999	4.26E-01	2.05E-01	120	4	5
7.18259	1.14	0.998	4.31E-01	2.07E-01	120	4	5
7.25704	1.14	0.998	4.35E-01	2.09E-01	120	4	5
7.32932	1.02	0.998	4.40E-01	2.11E-01	120	4	5
7.40074	1.11	0.998	4.44E-01	2.13E-01	120	4	5
7.47259	0.95	0.999	4.48E-01	2.15E-01	120	3	5
7.54704	1.05	0.999	4.53E-01	2.17E-01	120	3	5
7.82276	1.39	0.998	4.69E-01	2.25E-01	120	3	5
7.89591	1.17	0.999	4.74E-01	2.27E-01	120	3	5
7.96906	1.09	0.998	4.78E-01	2.30E-01	120	3	5
8.04351	1.29	0.998	4.83E-01	2.32E-01	120	3	5
8.11752	1.38	0.998	4.87E-01	2.34E-01	120	3	5
8.19154	1.07	0.998	4.92E-01	2.36E-01	120	3	5
8.26642	1.32	0.999	4.96E-01	2.38E-01	120	3	4
8.34087	1.05	0.999	5.01E-01	2.40E-01	120	3	4
8.41532	1.23	0.998	5.05E-01	2.42E-01	120	3	4
8.49063	1.06	0.998	5.09E-01	2.45E-01	120	3	4
8.56508	1.23	0.996	5.14E-01	2.47E-01	120	3	5
8.6391	1.42	0.998	5.18E-01	2.49E-01	120	3	4
8.71441	1.2	0.998	5.23E-01	2.51E-01	120	3	4
8.78713	1.13	0.998	5.27E-01	2.53E-01	120	3	4
8.86115	1.17	0.999	5.32E-01	2.55E-01	120	3	4
8.93473	0.88	0.999	5.36E-01	2.57E-01	120	3	4
9.00831	1.21	0.998	5.41E-01	2.59E-01	120	3	4
9.0819	1.34	0.998	5.45E-01	2.62E-01	120	3	4
9.15721	1.38	0.999	5.49E-01	2.64E-01	120	3	4
9.23166	1.18	0.999	5.54E-01	2.66E-01	120	3	4

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
9.30524	1.42	0.998	5.58E-01	2.68E-01	120	3	4
9.37969	0.97	0.999	5.63E-01	2.70E-01	120	3	4
9.45414	1.42	0.998	5.67E-01	2.72E-01	120	3	4
9.52772	1	0.999	5.72E-01	2.74E-01	120	3	4
9.60304	1.09	0.999	5.76E-01	2.77E-01	120	3	4
9.67662	1.22	0.999	5.81E-01	2.79E-01	120	3	4
9.7528	1.22	0.998	5.85E-01	2.81E-01	120	3	4
9.82682	1.14	0.999	5.90E-01	2.83E-01	120	3	4
9.9017	1.23	0.998	5.94E-01	2.85E-01	120	3	4
9.97658	1.11	0.999	5.99E-01	2.87E-01	120	3	4
10.05146	1.36	0.999	6.03E-01	2.90E-01	120	3	4
10.12634	1.04	0.999	6.08E-01	2.92E-01	120	3	4
10.20036	1.33	0.999	6.12E-01	2.94E-01	120	3	4
10.27394	1.35	0.998	6.16E-01	2.96E-01	120	3	4
10.34926	1.3	0.997	6.21E-01	2.98E-01	120	3	4
10.42414	1.37	0.997	6.25E-01	3.00E-01	120	3	4
10.49902	1.25	0.999	6.30E-01	3.02E-01	120	3	4
10.57217	1.27	0.999	6.34E-01	3.05E-01	120	3	4
10.64575	1.23	0.999	6.39E-01	3.07E-01	120	3	4
10.71891	1.17	0.999	6.43E-01	3.09E-01	120	3	4
10.79422	1.32	0.998	6.48E-01	3.11E-01	120	3	5
10.85698	1.4	0.998	6.51E-01	3.13E-01	120	3	3
10.8994	1.43	0.998	6.54E-01	3.14E-01	120	4	5
10.96996	1.12	0.999	6.58E-01	3.16E-01	120	4	5
11.0431	1.12	0.999	6.63E-01	3.18E-01	120	5	6
11.11669	1.25	0.999	6.67E-01	3.20E-01	120	5	6
11.18897	1.22	0.999	6.71E-01	3.22E-01	120	5	6
11.26255	1.6	0.999	6.76E-01	3.24E-01	120	5	6
11.33571	1.51	0.998	6.80E-01	3.27E-01	120	6	6
11.40886	1.3	0.999	6.85E-01	3.29E-01	120	6	6
11.48244	1.51	0.998	6.89E-01	3.31E-01	120	6	6
11.55646	1.39	0.998	6.93E-01	3.33E-01	120	6	6
11.63047	1.12	0.999	6.98E-01	3.35E-01	120	5	6
11.70406	1.31	0.999	7.02E-01	3.37E-01	120	5	6
11.77807	1.24	0.998	7.07E-01	3.39E-01	120	6	6
11.85209	1.36	0.999	7.11E-01	3.41E-01	120	6	6
11.92654	1.15	0.999	7.16E-01	3.44E-01	120	6	6
12.00099	1.61	0.997	7.20E-01	3.46E-01	120	6	6
12.07413	1.14	1	7.24E-01	3.48E-01	120	6	6
12.14902	1.36	0.999	7.29E-01	3.50E-01	120	5	6
12.22217	1.24	0.999	7.33E-01	3.52E-01	120	6	6
12.30008	1.24	0.999	7.38E-01	3.54E-01	120	6	6
12.37582	1.14	0.999	7.43E-01	3.56E-01	120	6	6
12.45114	1.39	0.998	7.47E-01	3.59E-01	120	6	6
12.52862	1.27	0.998	7.52E-01	3.61E-01	120	6	6

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
12.60393	1.49	0.998	7.56E-01	3.63E-01	120	6	6
12.67795	1.35	0.998	7.61E-01	3.65E-01	120	6	6
12.7524	1.5	0.997	7.65E-01	3.67E-01	120	6	6
12.82641	1.55	0.998	7.70E-01	3.69E-01	120	6	6
12.9013	1.1	0.999	7.74E-01	3.72E-01	120	6	6
12.97488	1.11	0.999	7.79E-01	3.74E-01	120	6	6
13.05063	1.38	0.998	7.83E-01	3.76E-01	120	6	6
13.12681	1.17	0.999	7.88E-01	3.78E-01	120	6	6
13.20169	1.1	0.999	7.92E-01	3.80E-01	120	6	6
13.27614	1.21	0.998	7.97E-01	3.82E-01	120	6	6
13.35059	1.13	0.999	8.01E-01	3.85E-01	120	6	6
13.4246	1.35	0.999	8.06E-01	3.87E-01	120	6	6
13.50251	1.38	0.999	8.10E-01	3.89E-01	120	6	6
13.57696	1.27	0.998	8.15E-01	3.91E-01	120	6	6
13.65228	1.36	0.997	8.19E-01	3.93E-01	120	6	6
13.72803	1.29	0.998	8.24E-01	3.95E-01	120	6	6
13.8055	1.36	0.998	8.28E-01	3.98E-01	120	6	6
13.87909	1.29	0.999	8.33E-01	4.00E-01	120	6	6
13.95527	1.23	0.999	8.37E-01	4.02E-01	120	6	6
14.03015	1.38	0.998	8.42E-01	4.04E-01	120	6	6
14.28423	1.35	0.999	8.57E-01	4.11E-01	120	6	7
14.35824	1.2	0.997	8.62E-01	4.14E-01	120	6	7
14.43269	1.17	0.998	8.66E-01	4.16E-01	120	6	7
14.50671	1.3	0.999	8.70E-01	4.18E-01	120	6	7
14.58159	1.37	0.999	8.75E-01	4.20E-01	120	6	7
14.65734	1.53	0.998	8.79E-01	4.22E-01	120	6	7
14.73222	1.26	0.999	8.84E-01	4.24E-01	120	6	7
14.80797	1.35	0.999	8.89E-01	4.27E-01	120	6	7
14.88371	1.32	0.999	8.93E-01	4.29E-01	120	6	7
14.95903	1.2	0.998	8.98E-01	4.31E-01	120	6	7
15.03521	1.16	0.999	9.02E-01	4.33E-01	120	6	7
15.07027	1.29	0.999	9.04E-01	4.34E-01	120	6	7
15.13909	1.39	0.999	9.08E-01	4.36E-01	120	6	7
15.21181	1.49	0.998	9.13E-01	4.38E-01	120	6	7
15.28539	1.3	0.999	9.17E-01	4.40E-01	120	6	7
15.36114	1.62	0.997	9.22E-01	4.42E-01	120	6	7
15.43515	1.33	0.999	9.26E-01	4.45E-01	120	6	7
15.50917	1.29	0.998	9.31E-01	4.47E-01	120	6	7
15.58362	1.45	0.999	9.35E-01	4.49E-01	120	6	7
15.6585	1.33	0.998	9.40E-01	4.51E-01	120	6	7
15.73381	1.38	0.999	9.44E-01	4.53E-01	120	6	7
15.81	1.38	0.999	9.49E-01	4.55E-01	120	6	7
15.88574	1.63	0.997	9.53E-01	4.58E-01	120	6	7
15.96192	1.33	0.999	9.58E-01	4.60E-01	120	6	7
16.03854	1.5	0.998	9.62E-01	4.62E-01	120	6	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
16.11428	1.35	0.999	9.67E-01	4.64E-01	120	6	7
16.1896	1.3	0.997	9.71E-01	4.66E-01	120	6	7
16.26664	1.26	0.997	9.76E-01	4.69E-01	120	6	7
16.34715	1.35	0.999	9.81E-01	4.71E-01	120	6	7
16.42377	1.3	0.998	9.85E-01	4.73E-01	120	6	7
16.50168	1.43	0.999	9.90E-01	4.75E-01	120	6	7
16.57699	1.17	0.998	9.95E-01	4.77E-01	120	6	7
16.65317	1.6	0.999	9.99E-01	4.80E-01	120	6	6
16.73022	1.19	0.999	1.00E+00	4.82E-01	120	6	6
16.8077	1.28	0.999	1.01E+00	4.84E-01	120	5	6
16.88517	1.42	0.999	1.01E+00	4.86E-01	120	5	6
16.96179	1.49	0.998	1.02E+00	4.89E-01	120	5	6
17.03797	0.99	0.999	1.02E+00	4.91E-01	120	5	6
17.11631	1.08	0.998	1.03E+00	4.93E-01	120	5	6
17.19336	1.65	1	1.03E+00	4.95E-01	120	4	6
17.26997	1.22	0.998	1.04E+00	4.97E-01	120	4	6
17.53531	1.47	0.999	1.05E+00	5.05E-01	120	5	6
17.61278	1.37	0.999	1.06E+00	5.07E-01	120	6	6
17.68637	1.47	0.999	1.06E+00	5.09E-01	120	6	6
17.76731	1.59	0.998	1.07E+00	5.12E-01	120	6	6
17.84349	1.63	0.998	1.07E+00	5.14E-01	120	6	6
17.92183	1.65	0.999	1.08E+00	5.16E-01	120	6	6
17.99974	1.37	0.999	1.08E+00	5.18E-01	120	6	6
18.07852	1.48	0.999	1.09E+00	5.21E-01	120	6	6
18.1573	1.29	1	1.09E+00	5.23E-01	120	6	6
18.23564	1.59	0.999	1.09E+00	5.25E-01	120	5	6
18.31312	1.52	0.998	1.10E+00	5.27E-01	120	5	6
18.39363	0.89	0.999	1.10E+00	5.30E-01	120	5	6
18.46938	1.58	0.999	1.11E+00	5.32E-01	120	5	6
18.54815	1.82	0.999	1.11E+00	5.34E-01	120	6	6
18.6252	1.53	0.999	1.12E+00	5.36E-01	120	6	6
18.70181	1.6	0.998	1.12E+00	5.39E-01	120	6	6
18.77929	1.43	0.999	1.13E+00	5.41E-01	120	6	7
18.85764	1.38	0.999	1.13E+00	5.43E-01	120	6	7
18.93468	1.82	0.997	1.14E+00	5.45E-01	120	7	7
19.01259	1.32	0.999	1.14E+00	5.48E-01	120	7	7
19.09094	1.35	0.998	1.15E+00	5.50E-01	120	7	7
19.16885	1.56	0.999	1.15E+00	5.52E-01	120	7	7
19.2459	1.95	0.998	1.16E+00	5.54E-01	120	7	7
19.32381	1.16	0.999	1.16E+00	5.57E-01	120	7	7
19.40042	1.19	0.999	1.16E+00	5.59E-01	120	7	7
19.47877	1.5	0.998	1.17E+00	5.61E-01	120	7	7
19.55581	1.63	0.998	1.17E+00	5.63E-01	120	7	7
19.63545	1.54	0.997	1.18E+00	5.66E-01	120	7	7
19.71337	1.27	0.999	1.18E+00	5.68E-01	120	7	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
19.79344	1.6	0.999	1.19E+00	5.70E-01	120	7	7
19.87135	1.44	0.999	1.19E+00	5.72E-01	120	6	7
19.9497	1.44	0.999	1.20E+00	5.75E-01	120	6	7
20.02804	1.59	0.998	1.20E+00	5.77E-01	120	6	7
20.10769	1.35	0.999	1.21E+00	5.79E-01	120	6	7
20.1856	1.25	0.999	1.21E+00	5.81E-01	120	6	7
20.26438	1.55	0.999	1.22E+00	5.84E-01	120	6	7
20.34229	1.47	0.999	1.22E+00	5.86E-01	120	6	7
20.42236	1.49	0.999	1.23E+00	5.88E-01	120	6	7
20.50157	1.71	0.998	1.23E+00	5.90E-01	120	6	6
20.76647	1.45	0.999	1.25E+00	5.98E-01	120	4	6
20.84395	1.39	0.998	1.25E+00	6.00E-01	120	3	5
20.9197	1.63	0.999	1.26E+00	6.03E-01	120	3	5
20.99718	1.25	0.999	1.26E+00	6.05E-01	120	3	5
21.07768	1.66	0.998	1.27E+00	6.07E-01	120	3	5
21.15646	1.52	0.999	1.27E+00	6.09E-01	120	4	5
21.23481	1.73	0.998	1.27E+00	6.12E-01	120	5	6
21.31402	1.34	0.998	1.28E+00	6.14E-01	120	6	6
21.39323	1.45	0.999	1.28E+00	6.16E-01	120	6	6
21.47114	1.31	0.999	1.29E+00	6.18E-01	120	6	7
21.54862	1.5	0.999	1.29E+00	6.21E-01	120	6	7
21.62826	1.49	0.999	1.30E+00	6.23E-01	120	6	6
21.70704	1.65	0.997	1.30E+00	6.25E-01	120	6	6
21.78668	1.45	0.998	1.31E+00	6.28E-01	120	6	6
21.86503	1.48	0.999	1.31E+00	6.30E-01	120	5	6
21.94294	1.56	0.998	1.32E+00	6.32E-01	120	5	6
22.02042	1.4	0.998	1.32E+00	6.34E-01	120	5	6
22.10049	1.45	0.999	1.33E+00	6.37E-01	120	5	6
22.1784	1.7	0.999	1.33E+00	6.39E-01	120	5	6
22.25718	1.78	0.999	1.34E+00	6.41E-01	120	5	6
22.33509	1.19	0.999	1.34E+00	6.43E-01	120	4	6
22.41517	1.37	0.999	1.35E+00	6.46E-01	120	4	5
22.49308	1.53	0.999	1.35E+00	6.48E-01	120	3	5
22.57229	1.72	0.998	1.35E+00	6.50E-01	120	3	5
22.65063	1.63	0.998	1.36E+00	6.52E-01	120	3	4
22.72898	1.48	0.999	1.36E+00	6.55E-01	120	3	3
22.80733	1.53	0.999	1.37E+00	6.57E-01	120	4	3
22.8874	1.64	0.998	1.37E+00	6.59E-01	120	4	3
22.96704	1.51	0.999	1.38E+00	6.62E-01	120	4	3
23.04712	1.33	0.999	1.38E+00	6.64E-01	120	4	3
23.12547	1.6	0.999	1.39E+00	6.66E-01	120	4	3
23.20381	1.72	0.998	1.39E+00	6.68E-01	120	4	4
23.28302	1.7	0.999	1.40E+00	6.71E-01	120	5	4
23.36396	1.65	0.998	1.40E+00	6.73E-01	120	5	5
23.44187	1.59	0.998	1.41E+00	6.75E-01	120	5	5

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
23.52065	1.47	0.998	1.41E+00	6.77E-01	120	5	6
23.59899	1.52	0.999	1.42E+00	6.80E-01	120	5	5
23.6795	1.37	0.999	1.42E+00	6.82E-01	120	5	5
23.75958	1.63	0.998	1.43E+00	6.84E-01	120	5	5
23.81195	1.71	0.998	1.43E+00	6.86E-01	120	5	5
23.88683	1.58	0.999	1.43E+00	6.88E-01	120	5	5
23.96431	1.53	0.999	1.44E+00	6.90E-01	120	5	5
24.04266	1.42	1	1.44E+00	6.92E-01	120	5	5
24.1223	1.49	0.998	1.45E+00	6.95E-01	120	5	5
24.20151	1.7	0.998	1.45E+00	6.97E-01	120	5	5
24.28115	1.46	0.999	1.46E+00	6.99E-01	120	5	5
24.3608	1.57	0.998	1.46E+00	7.02E-01	120	5	5
24.44347	1.56	0.999	1.47E+00	7.04E-01	120	5	5
24.52311	1.6	0.999	1.47E+00	7.06E-01	120	6	6
24.60579	1.51	0.999	1.48E+00	7.09E-01	120	6	6
24.68456	1.44	0.999	1.48E+00	7.11E-01	120	6	7
24.76377	1.57	0.998	1.49E+00	7.13E-01	120	6	7
24.84212	1.51	0.999	1.49E+00	7.16E-01	120	6	7
24.92349	1.55	0.999	1.50E+00	7.18E-01	120	6	7
25.0014	1.71	0.998	1.50E+00	7.20E-01	120	6	7
25.20311	1.48	0.999	1.51E+00	7.26E-01	120	6	7
25.28319	1.68	0.998	1.52E+00	7.28E-01	120	6	7
25.36239	1.49	1	1.52E+00	7.30E-01	120	6	7
25.4416	1.78	0.998	1.53E+00	7.33E-01	120	6	7
25.52341	1.46	0.998	1.53E+00	7.35E-01	120	6	7
25.60306	1.39	1	1.54E+00	7.37E-01	120	6	7
25.68443	1.62	0.999	1.54E+00	7.40E-01	120	6	7
25.76537	1.62	0.998	1.55E+00	7.42E-01	120	6	7
25.84804	1.51	1	1.55E+00	7.44E-01	120	6	7
25.92898	1.65	0.999	1.56E+00	7.47E-01	120	6	7
26.01122	1.63	0.999	1.56E+00	7.49E-01	120	6	7
26.09303	1.51	0.999	1.57E+00	7.52E-01	120	6	7
26.17527	1.5	1	1.57E+00	7.54E-01	120	6	6
26.25708	1.4	1	1.58E+00	7.56E-01	120	6	6
26.33716	1.47	0.999	1.58E+00	7.59E-01	120	6	6
26.41636	1.57	0.999	1.59E+00	7.61E-01	120	6	6
26.49731	1.51	0.998	1.59E+00	7.63E-01	120	6	6
26.57825	1.56	0.998	1.60E+00	7.66E-01	120	6	6
26.65832	1.43	0.999	1.60E+00	7.68E-01	120	6	6
26.7371	1.24	1	1.60E+00	7.70E-01	120	6	6
26.81588	1.66	0.998	1.61E+00	7.72E-01	120	6	6
26.89509	1.44	1	1.61E+00	7.75E-01	120	6	6
26.97473	1.69	0.999	1.62E+00	7.77E-01	120	6	6
27.05654	1.68	0.998	1.62E+00	7.79E-01	120	6	6
27.12709	1.34	1	1.63E+00	7.81E-01	120	6	6

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
27.20111	1.64	0.998	1.63E+00	7.83E-01	120	6	6
27.27556	1.78	0.997	1.64E+00	7.86E-01	120	6	6
27.34871	1.58	0.998	1.64E+00	7.88E-01	120	6	6
27.42316	1.54	1	1.65E+00	7.90E-01	120	5	6
27.49718	1.47	1	1.65E+00	7.92E-01	120	5	5
27.57205	1.54	0.999	1.65E+00	7.94E-01	120	5	5
27.64521	1.42	1	1.66E+00	7.96E-01	120	5	5
27.72225	1.86	0.998	1.66E+00	7.98E-01	120	5	5
27.79757	1.59	0.999	1.67E+00	8.01E-01	120	5	5
27.87331	1.63	0.998	1.67E+00	8.03E-01	120	4	4
27.94819	1.65	0.999	1.68E+00	8.05E-01	120	4	4
28.02394	1.55	0.999	1.68E+00	8.07E-01	120	4	4
28.10012	1.47	0.998	1.69E+00	8.09E-01	120	5	5
28.17457	1.59	0.999	1.69E+00	8.11E-01	120	5	6
28.24945	1.42	1	1.70E+00	8.14E-01	120	5	6
28.32434	1.77	0.999	1.70E+00	8.16E-01	120	6	6
28.39878	1.5	0.999	1.70E+00	8.18E-01	120	6	6
28.4754	1.51	0.999	1.71E+00	8.20E-01	120	6	6
28.55028	1.38	0.999	1.71E+00	8.22E-01	120	6	6
28.62516	1.58	0.999	1.72E+00	8.24E-01	120	6	6
28.70004	1.48	0.997	1.72E+00	8.27E-01	120	6	6
28.77666	1.34	0.999	1.73E+00	8.29E-01	120	6	6
28.85197	1.21	1	1.73E+00	8.31E-01	120	6	6
28.92815	1.75	0.999	1.74E+00	8.33E-01	120	6	6
29.00433	1.49	0.999	1.74E+00	8.35E-01	120	6	6
29.07921	1.55	0.999	1.75E+00	8.38E-01	120	6	6
29.15583	1.68	0.997	1.75E+00	8.40E-01	120	6	6
29.23244	1.83	0.998	1.75E+00	8.42E-01	120	6	6
29.30862	1.27	1	1.76E+00	8.44E-01	120	6	6
29.38523	1.62	0.998	1.76E+00	8.46E-01	120	6	6
29.46098	1.44	1	1.77E+00	8.49E-01	120	6	6
29.53716	1.27	1	1.77E+00	8.51E-01	120	6	6
29.61161	1.69	0.999	1.78E+00	8.53E-01	120	6	6
29.68822	1.43	1	1.78E+00	8.55E-01	120	6	6
29.76527	1.4	0.999	1.79E+00	8.57E-01	120	6	6
29.84231	1.53	1	1.79E+00	8.60E-01	120	6	6
29.91979	1.66	0.997	1.80E+00	8.62E-01	120	6	6
29.99467	1.43	0.999	1.80E+00	8.64E-01	120	6	6
30.07042	1.34	1	1.80E+00	8.66E-01	120	6	6
30.14747	1.39	1	1.81E+00	8.68E-01	120	6	6
30.22278	1.31	0.999	1.81E+00	8.70E-01	120	6	6
30.31238	1.36	0.999	1.82E+00	8.73E-01	120	6	6
30.3851	1.21	1	1.82E+00	8.75E-01	120	6	6
30.45912	1.47	0.999	1.83E+00	8.77E-01	120	6	6
30.5327	1.4	1	1.83E+00	8.79E-01	120	6	6

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
30.60715	1.48	0.999	1.84E+00	8.82E-01	120	6	6
30.68116	1.27	1	1.84E+00	8.84E-01	120	6	6
30.75604	1.41	1	1.85E+00	8.86E-01	120	6	6
30.83179	1.45	0.999	1.85E+00	8.88E-01	120	6	7
30.90797	1.36	0.999	1.85E+00	8.90E-01	120	6	7
30.98285	1.25	1	1.86E+00	8.92E-01	120	6	7
31.0586	1.28	0.999	1.86E+00	8.95E-01	120	6	7
31.13478	1.44	0.999	1.87E+00	8.97E-01	120	6	7
31.20923	1.26	1	1.87E+00	8.99E-01	120	6	7
31.28541	1.37	1	1.88E+00	9.01E-01	120	6	7
31.36246	1.4	0.999	1.88E+00	9.03E-01	120	6	7
31.4369	1.38	0.999	1.89E+00	9.05E-01	120	6	7
31.51222	1.45	0.999	1.89E+00	9.08E-01	120	6	7
31.58667	1.43	0.999	1.90E+00	9.10E-01	120	6	7
31.66242	1.4	1	1.90E+00	9.12E-01	120	6	7
31.73816	1.39	1	1.90E+00	9.14E-01	120	6	7
31.81478	1.43	1	1.91E+00	9.16E-01	120	6	7
31.89096	1.29	0.999	1.91E+00	9.19E-01	120	6	7
31.96714	1.64	0.997	1.92E+00	9.21E-01	120	6	7
32.04332	1.48	0.998	1.92E+00	9.23E-01	120	6	7
32.11993	1.43	0.999	1.93E+00	9.25E-01	120	6	7
32.19611	1.36	0.999	1.93E+00	9.27E-01	120	6	7
32.27402	1.47	0.998	1.94E+00	9.30E-01	120	6	7
32.35107	1.42	0.999	1.94E+00	9.32E-01	120	6	7
32.42898	1.64	0.999	1.95E+00	9.34E-01	120	6	7
32.50776	1.6	0.999	1.95E+00	9.36E-01	120	6	7
32.58653	1.2	0.999	1.96E+00	9.39E-01	120	6	7
32.66401	1.43	0.999	1.96E+00	9.41E-01	120	6	7
32.74323	1.48	0.999	1.97E+00	9.43E-01	120	6	7
32.822	1.34	0.999	1.97E+00	9.45E-01	120	6	7
32.89905	1.62	0.999	1.97E+00	9.48E-01	120	6	7
32.97912	1.34	0.999	1.98E+00	9.50E-01	120	6	7
33.05833	1.44	0.999	1.98E+00	9.52E-01	120	6	7
33.13668	1.38	1	1.99E+00	9.54E-01	120	6	7
33.21545	1.32	0.999	1.99E+00	9.57E-01	120	6	7
33.29423	1.44	0.998	2.00E+00	9.59E-01	120	6	7
33.37344	1.36	0.999	2.00E+00	9.61E-01	120	6	7
33.60069	1.49	0.999	2.02E+00	9.68E-01	120	6	7
33.68032	1.54	0.999	2.02E+00	9.70E-01	120	6	7
33.75824	1.44	1	2.03E+00	9.72E-01	120	6	7
33.83658	1.37	0.999	2.03E+00	9.75E-01	120	6	7
33.91449	1.45	1	2.04E+00	9.77E-01	120	6	7
33.99024	1.58	0.999	2.04E+00	9.79E-01	120	6	7
34.06686	1.53	0.999	2.04E+00	9.81E-01	120	6	7
34.1413	1.67	0.998	2.05E+00	9.83E-01	120	6	7

Depth	Inclination Y	Excitation	Overburden	Eff. Overburden	Wet Density	Class. FR	Class. PP
(ft)	(deg)	(Vdc)	(tsf)	(tsf)	(pcf)	(Rob. 1990)	(Rob. 1990)
34.21489	1.61	0.997	2.05E+00	9.85E-01	120	6	7
34.28717	1.58	0.999	2.06E+00	9.88E-01	120	6	7
34.35643	1.4	1	2.06E+00	9.90E-01	120	6	7
34.42438	1.67	0.998	2.07E+00	9.91E-01	120	-99	7
34.49017	1.44	0.999	2.07E+00	9.93E-01	120	-99	7
34.5512	1.58	0.999	2.07E+00	9.95E-01	120	-99	7
34.60791	1.44	1	2.08E+00	9.97E-01	120	-99	7
34.65768	1.64	0.997	2.08E+00	9.98E-01	120	-99	7
34.70184	1.56	0.999	2.08E+00	9.99E-01	120	-99	7
34.73733	1.83	1	2.08E+00	1.00E+00	120	-99	7
34.73733	1.83	1	2.08E+00	1.00E+00	120	-99	7

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
0	-100	-100
0.16621	10	10
0.23677	10	10
0.30386	10	10
0.37008	10	10
0.43717	10	10
0.50426	10	10
0.57049	10	10
0.64017	10	10
0.70943	10	10
0.77912	10	10
0.8488	10	10
0.91763	10	10
0.98818	10	10
1.06003	10	10
1.13318	9	9
1.16564	9	9
1.23057	9	9
1.30156	8	9
1.37427	7	9
1.44743	7	9
1.51928	6	8
1.59199	5	8
1.66385	5	8
1.737	5	8
1.81145	5	8
1.8833	8	9
1.95515	9	9
2.027	10	10
2.10102	10	10
2.17373	10	10

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
2.24689	10	10
2.32047	10	10
2.39448	10	10
2.46547	10	10
2.53819	9	10
2.6122	9	9
2.68622	9	9
2.76024	9	9
2.83382	8	9
2.90957	8	9
2.98401	8	9
3.0576	8	9
3.13291	7	9
3.20693	7	8
3.28224	6	8
3.35583	6	8
3.42941	5	7
3.50516	5	7
3.5809	5	7
3.65449	5	7
3.72807	5	7
3.80165	5	6
3.87654	5	6
3.95228	5	6
4.0276	5	6
4.10118	5	6
4.1752	5	6
4.24965	6	6
4.32453	5	6
4.60847	4	5
4.68076	6	7
4.75261	5	7
4.82576	6	7
4.89761	6	7
4.97033	6	7
5.04305	3	5
5.1162	3	5
5.18978	3	5
5.26293	3	4
5.33651	4	4
5.40966	4	4
5.48325	4	4
5.55683	3	4
5.63171	3	4
5.70356	3	4

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
5.77585	3	4
5.84987	3	4
5.92518	3	4
5.99876	3	4
6.07191	3	4
6.14679	3	4
6.22081	3	5
6.29526	4	5
6.36884	3	5
6.44329	3	5
6.51601	3	5
6.59089	4	5
6.66361	4	5
6.73979	4	5
6.81337	4	5
6.88652	3	5
6.9601	3	4
7.03369	3	4
7.10727	3	4
7.18259	3	4
7.25704	3	4
7.32932	3	4
7.40074	3	4
7.47259	3	4
7.54704	3	4
7.82276	3	4
7.89591	3	3
7.96906	3	4
8.04351	3	4
8.11752	3	4
8.19154	3	3
8.26642	3	3
8.34087	3	3
8.41532	3	3
8.49063	3	3
8.56508	3	4
8.6391	3	3
8.71441	3	3
8.78713	3	3
8.86115	3	3
8.93473	3	3
9.00831	3	3
9.0819	3	3
9.15721	3	3
9.23166	3	-99

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
9.30524	3	3
9.37969	3	3
9.45414	3	3
9.52772	3	-99
9.60304	3	3
9.67662	3	3
9.7528	3	3
9.82682	3	3
9.9017	3	3
9.97658	3	3
10.05146	3	3
10.12634	3	3
10.20036	3	3
10.27394	3	3
10.34926	3	3
10.42414	3	4
10.49902	3	3
10.57217	3	3
10.64575	3	3
10.71891	3	4
10.79422	3	4
10.85698	3	-99
10.8994	5	5
10.96996	5	5
11.0431	5	6
11.11669	6	6
11.18897	6	6
11.26255	6	6
11.33571	7	7
11.40886	7	7
11.48244	7	7
11.55646	6	7
11.63047	6	6
11.70406	6	6
11.77807	6	6
11.85209	6	6
11.92654	7	7
12.00099	7	7
12.07413	6	6
12.14902	6	6
12.22217	6	6
12.30008	7	6
12.37582	7	7
12.45114	7	7
12.52862	7	7

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
12.60393	7	7
12.67795	7	7
12.7524	7	7
12.82641	7	8
12.9013	7	8
12.97488	7	8
13.05063	8	8
13.12681	8	8
13.20169	8	8
13.27614	8	8
13.35059	8	8
13.4246	8	8
13.50251	8	8
13.57696	8	8
13.65228	8	8
13.72803	8	8
13.8055	8	8
13.87909	8	8
13.95527	8	8
14.03015	8	8
14.28423	8	8
14.35824	8	9
14.43269	8	9
14.50671	8	9
14.58159	8	9
14.65734	8	9
14.73222	9	9
14.80797	9	9
14.88371	9	9
14.95903	9	9
15.03521	9	9
15.07027	8	9
15.13909	9	9
15.21181	9	9
15.28539	9	9
15.36114	9	9
15.43515	9	9
15.50917	9	9
15.58362	9	9
15.6585	9	9
15.73381	9	9
15.81	9	9
15.88574	9	9
15.96192	9	9
16.03854	9	9

Depth (ft)	SBT FR (Rob. 1986)	SBT PP (Rob. 1986)
16.11428	9	9
16.1896	9	9
16.26664	9	9
16.34715	8	9
16.42377	8	9
16.50168	8	9
16.57699	8	9
16.65317	8	8
16.73022	7	8
16.8077	7	8
16.88517	6	7
16.96179	6	7
17.03797	6	7
17.11631	5	7
17.19336	5	6
17.26997	5	6
17.53531	7	7
17.61278	7	7
17.68637	7	8
17.76731	8	8
17.84349	8	8
17.92183	8	8
17.99974	8	8
18.07852	7	8
18.1573	7	8
18.23564	7	7
18.31312	6	7
18.39363	6	7
18.46938	6	7
18.54815	7	7
18.6252	8	8
18.70181	8	8
18.77929	9	9
18.85764	9	9
18.93468	9	9
19.01259	9	9
19.09094	9	9
19.16885	9	9
19.2459	9	9
19.32381	9	9
19.40042	9	9
19.47877	9	9
19.55581	9	9
19.63545	9	9
19.71337	9	9

Depth (ft)	SBT FR (Rob. 1986)	SBT PP (Rob. 1986)
19.79344	9	9
19.87135	9	9
19.9497	9	9
20.02804	9	9
20.10769	9	9
20.1856	9	9
20.26438	9	9
20.34229	8	9
20.42236	8	9
20.50157	8	9
20.76647	5	7
20.84395	3	6
20.9197	3	6
20.99718	3	6
21.07768	3	5
21.15646	5	5
21.23481	7	7
21.31402	8	8
21.39323	8	9
21.47114	9	9
21.54862	9	9
21.62826	9	9
21.70704	8	9
21.78668	8	8
21.86503	7	8
21.94294	6	8
22.02042	6	8
22.10049	7	8
22.1784	7	8
22.25718	6	7
22.33509	5	7
22.41517	5	6
22.49308	4	6
22.57229	3	6
22.65063	3	5
22.72898	4	4
22.80733	5	4
22.8874	5	4
22.96704	5	3
23.04712	5	3
23.12547	5	4
23.20381	5	4
23.28302	6	5
23.36396	7	5
23.44187	7	6

Depth (ft)	SBT FR (Rob. 1986)	SBT PP (Rob. 1986)
23.52065	7	6
23.59899	7	6
23.6795	7	6
23.75958	7	6
23.81195	7	6
23.88683	7	6
23.96431	6	6
24.04266	6	5
24.1223	6	5
24.20151	6	5
24.28115	6	5
24.3608	6	6
24.44347	7	6
24.52311	8	7
24.60579	9	9
24.68456	9	9
24.76377	9	9
24.84212	9	9
24.92349	9	9
25.0014	9	9
25.20311	9	9
25.28319	9	9
25.36239	9	9
25.4416	9	9
25.52341	9	9
25.60306	9	9
25.68443	9	9
25.76537	9	9
25.84804	9	9
25.92898	9	9
26.01122	9	9
26.09303	9	9
26.17527	9	9
26.25708	8	9
26.33716	8	9
26.41636	8	9
26.49731	8	8
26.57825	8	8
26.65832	8	8
26.7371	8	8
26.81588	8	8
26.89509	8	8
26.97473	8	8
27.05654	8	8
27.12709	8	8

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
27.20111	8	8
27.27556	7	7
27.34871	7	7
27.42316	7	7
27.49718	7	7
27.57205	7	6
27.64521	7	6
27.72225	7	6
27.79757	6	5
27.87331	6	5
27.94819	5	4
28.02394	6	5
28.10012	7	6
28.17457	7	7
28.24945	7	8
28.32434	8	8
28.39878	8	8
28.4754	8	8
28.55028	8	9
28.62516	9	9
28.70004	9	9
28.77666	8	9
28.85197	8	9
28.92815	8	9
29.00433	8	9
29.07921	8	9
29.15583	8	9
29.23244	8	9
29.30862	8	9
29.38523	8	9
29.46098	8	9
29.53716	8	9
29.61161	8	9
29.68822	8	9
29.76527	8	9
29.84231	8	9
29.91979	8	9
29.99467	8	9
30.07042	8	9
30.14747	8	9
30.22278	8	9
30.31238	8	9
30.3851	9	9
30.45912	9	9
30.5327	9	9

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
30.60715	9	9
30.68116	9	9
30.75604	9	9
30.83179	9	9
30.90797	9	9
30.98285	9	9
31.0586	9	9
31.13478	9	9
31.20923	9	9
31.28541	9	9
31.36246	9	9
31.4369	9	9
31.51222	9	9
31.58667	9	9
31.66242	9	10
31.73816	9	10
31.81478	9	10
31.89096	9	10
31.96714	9	10
32.04332	9	10
32.11993	9	10
32.19611	9	10
32.27402	9	10
32.35107	9	10
32.42898	9	10
32.50776	9	10
32.58653	9	10
32.66401	9	10
32.74323	9	10
32.822	9	10
32.89905	9	10
32.97912	9	10
33.05833	9	10
33.13668	9	10
33.21545	10	10
33.29423	10	10
33.37344	9	10
33.60069	9	10
33.68032	9	10
33.75824	9	10
33.83658	9	10
33.91449	9	10
33.99024	9	10
34.06686	9	10
34.1413	9	10

Depth	SBT FR	SBT PP
(ft)	(Rob. 1986)	(Rob. 1986)
34.21489	9	10
34.28717	9	10
34.35643	9	10
34.42438	10	10
34.49017	10	10
34.5512	10	10
34.60791	10	10
34.65768	10	10
34.70184	10	10
34.73733	10	10
34.73733	10	10